



Gateway Analógico / 8 Puertos FXO / 1 Puerto FXS / 3 Perfiles SIP / PoE 802.3af / NAT de Alto Rendimiento / T.38 / Cifrado AES

SKU: HT-881 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Accesorios

\$4,476.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gateway analógico diseñado para integrar hasta 8 líneas telefónicas analógicas (FXO) y 1 extensión analógica (FXS) en infraestructuras VoIP empresariales. Permite la migración gradual desde sistemas tradicionales hacia plataformas IP PBX alojadas o locales, preservando la inversión en cableado y terminales analógicos existentes. Incorpora enrutador NAT de alto rendimiento, soporte PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable, y mecanismos de continuidad operativa como Lifeline y failover SIP entre múltiples perfiles. Ofrece calidad de voz optimizada con soporte para fax T.38 y conferencia de 3 vías por puerto, orientado a organizaciones que requieren confiabilidad en comunicaciones críticas.

Características Generales

- 8 puertos FXO para conexión de líneas analógicas PSTN
- 1 puerto FXS para extensión analógica
- Enrutador NAT de alto rendimiento integrado
- Soporte PoE-PD 802.3af, puerto Ethernet 1000 Mbps
- Soporte Lifeline para continuidad durante corte de energía
- Aprovisionamiento TR-069 con cifrado AES
- Conferencia de voz 3 vías por puerto
- Compatibilidad con fax T.38

Desempeño y Conectividad

- Puertos FXO: 8
- Puerto FXS: 1
- Perfiles SIP simultáneos: 3
- Puerto Ethernet: 1000 Mbps
- Conferencia: 3 vías por puerto
- Fax: T.38
- Failover SIP: entre 3 perfiles

Físicas y Eléctricas

- Soporte Lifeline: sí
- Alimentación: PoE-PD 802.3af
- Seguridad y Gestión

Cifrado: AES

- Aprovisionamiento: TR-069
- NAT: de alto rendimiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conecta 8 líneas analógicas a redes IP PBX sin reemplazar infraestructura
Característica 2	Enrutador NAT integrado para simplificar topología de red
Característica 3	Lifeline garantiza continuidad telefónica ante fallas de energía
Característica 4	Aprovisionamiento remoto TR-069 reduce desplazamientos técnicos
Característica 5	Conferencia 3 vías por puerto elimina necesidad de servidores externos
Característica 6	Failover SIP automático entre 3 perfiles para alta disponibilidad