



Gateway CLSS para Paneles de Detección de Incendio / Wi-Fi 2.4/5 GHz / Bluetooth / Alimentación 12-32 VDC / Gabinete 26.03 x 20.32 x 9.53 cm

SKU: HON-CGW-MBB Marca: NOTIFIER Categoría: Direccionables

\$12,489.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El HONCGWMBB es un gateway de la plataforma CLSS (Connected Life Safety Services) diseñado para funcionar como interfaz entre paneles de detección de incendio y la nube. Permite la lectura del inventario de dispositivos conectados al panel maestro y la transmisión de dichos datos hacia la plataforma CLSS para monitoreo remoto. Integra sincronización Bluetooth con aplicación móvil para configuración y control local, y ofrece conectividad a la nube mediante Wi-Fi de doble banda o conexión cableada según las condiciones de la instalación. Es compatible con paneles de la serie ONYX de NOTIFIER y la serie Farenhyt de Honeywell, adaptándose tanto a despliegues fijos como a aplicaciones portátiles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conecta un panel o red de paneles de detección de incendio a la nube CLSS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización por Bluetooth para configuración y control desde app móvil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión a la nube por Wi-Fi (2.4/5 GHz) o por cable, según instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recolecta datos del panel maestro y los transmite a la plataforma CLSS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso portátil o permanente en instalaciones fijas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de 12 a 32 VDC desde el FACP o fuente externa, hasta 0.25 A</div><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Plataforma: CLSS (Connected Life Safety Services)<li style='margin-bottom: 6px;'>Wi-Fi: 2.4/5 GHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Bluetooth: Sincronización para app móvil<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión alternativa: Cableada a la nube<li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Interfaz panel-to-nube<li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión: Datos del panel maestro a CLSS<li style='margin-bottom: 6px;'>Inventario: Lectura de dispositivos conectados al panel<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo de uso: Portátil o permanente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 12 a 32 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo máximo: 0.25 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación: FACP o fuente externa<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (gabinete): 26.03 x 20.32 x 9.53 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.73 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>NOTIFIER serie ONYX<li style='margin-bottom: 6px;'>Honeywell serie Farenhyt</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto en la nube para paneles ONYX y Farenhyt
Característica 2	Configuración y control desde aplicación móvil via Bluetooth
Característica 3	Conectividad dual por Wi-Fi o cable según infraestructura
Característica 4	Transmisión automática de datos del panel maestro a CLSS
Característica 5	Flexibilidad de instalación portátil o permanente
Característica 6	Alimentación versátil 12-32 VDC desde panel o fuente externa

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:58