



Gateway de Gestión Ambiental / 1U Rack / 48 Sensores / 3 Puertos RJ45 / Alcance 40 m (131.2 ft) / LCD Táctil / SNMP BACnet Modbus/TCP

SKU: 11079-000 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$23,045.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gateway de gestión y monitoreo ambiental en formato compacto de 1U para instalación en rack. Permite la supervisión centralizada de hasta 48 sensores ambientales distribuidos en tres puertos RJ45, con un alcance de hasta 40 m (131.2 ft) por puerto. Incorpora pantalla LCD táctil con rotación automática para diagnóstico y configuración local, además de interfaz web integrada que elimina la necesidad de instalar software adicional. Soporta los protocolos SNMP, BACnet y Modbus/TCP para una integración directa con sistemas de gestión de edificios (BMS) y plataformas de monitoreo de infraestructura de centro de datos. Diseñado con carcasa de aluminio y certificación EN 62368-1 para operación continua en entornos críticos con temperaturas de 5 °C a 60 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de monitoreo: hasta 48 sensores ambientales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato de montaje: 1U para rack estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: LCD táctil con rotación automática<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos de sensores: 3 x RJ45 (hasta 16 sensores por puerto)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance máximo por puerto: 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolos de comunicación: SNMP, BACnet, Modbus/TCP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz de gestión: web integrada, sin software adicional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad de red: 1 GbE<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación: 5 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: aluminio con certificación EN 62368-1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensores soportados: hasta 48<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Puertos de sensores: 3 x RJ45<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensores por puerto: hasta 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alcance por puerto: 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protocolos: SNMP, BACnet, Modbus/TCP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Interfaz de red: 1 GbE<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Interfaz de gestión: web integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Formato: 1U para rack<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla: LCD táctil con rotación automática<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa: aluminio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación: EN 62368-1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: 5 °C a 60 °C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gateway de gestión y monitoreo ambiental GUARDIAN</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de 48 sensores en solo 1U de espacio de rack
Característica 2	Pantalla LCD táctil con rotación automática para diagnóstico local
Característica 3	Alcance de 40 m (131.2 ft) por puerto cubriendo racks completos
Característica 4	Protocolos SNMP, BACnet y Modbus/TCP para integración con BMS
Característica 5	Interfaz web integrada sin necesidad de software adicional
Característica 6	Carcasa de aluminio con certificación EN 62368-1