



Gateway de Monitoreo Ambiental / 48 Sensores / 3 Puertos / 40 m (131.2 ft) por Puerto / 1U Rack / 1 GbE / LCD Táctil

SKU: 11079-001 Marca: HOFFMAN Categoría: Aire de Precisión (Telecom)

\$28,677.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Gateway Guardian es una plataforma de monitoreo ambiental profesional diseñada para infraestructuras de centros de datos. Esta unidad compacta de 1U proporciona capacidades avanzadas de detección, rastreo, almacenamiento y alarma para parámetros críticos de salud y seguridad. Con tres puertos de gestión de sensores, cada uno capaz de monitorear hasta 16 dispositivos con una longitud total de cable de 40 m (131.2 ft) por puerto, permite la supervisión completa de múltiples racks o pasillos enteros. La plataforma monitorea parámetros físicos como temperatura, humedad, humo, estado de puertas e intrusión. Incluye interfaz web integrada para configuración y gestión remota, conectividad 1 GbE, pantalla LCD táctil con auto-orientación, y soporte para protocolos industriales SNMP, BACnet y Modbus/TCP.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo ambiental con 3 puertos para hasta 48 sensores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz web integrada para configuración y gestión remota<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta protocolos industriales SNMP, BACnet y Modbus/TCP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto 1U (45 mm) para racks de centro de datos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad 1 GbE con monitoreo plug and play<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD táctil con auto-orientación integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hasta 16 dispositivos por puerto de sensor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>40 m (131.2 ft) de cable máximo por puerto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 48 sensores máximo<li style='margin-bottom: 6px;'>Puertos de sensor: 3<li style='margin-bottom: 6px;'>Dispositivos por puerto: hasta 16<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de cable por puerto: 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectividad: 1 GbE<li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolos: SNMP, BACnet, Modbus/TCP<li style='margin-bottom: 6px;'>Detección: Plug and play</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: 1U rack<li style='margin-bottom: 6px;'>Altura: 45 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla: LCD táctil con auto-orientación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gateway Guardian de monitoreo ambiental</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisión de hasta 48 sensores distribuidos en 3 puertos independientes
Característica 2	Interfaz web integrada para gestión y configuración remota centralizada
Característica 3	Compatibilidad con SNMP, BACnet y Modbus/TCP para integración con BMS/DCIM
Característica 4	Pantalla LCD táctil con auto-orientación para diagnóstico local inmediato
Característica 5	Detección plug and play que acelera despliegue y reduce errores de configuración
Característica 6	Factor de forma 1U (45 mm) para instalación eficiente en racks de data center