



Gateway Industrial LTE Cat 1 / RS485 / 10 Mbps / Aluminio / DIN Rail / Ambientes Extremos

SKU: TRB145 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$3,224.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gateway industrial LTE Cat 1 diseñado para aplicaciones de misión crítica que requieren control remoto de dispositivos mediante interfaz serie RS485. Su diseño compacto y construcción en aluminio permiten despliegues en entornos industriales exigentes con temperaturas extremas y condiciones adversas. Integra capacidades avanzadas de seguridad con soporte para VPN abierta, IPsec y firewall, además de administración centralizada mediante el sistema RMS de Teltonika y actualizaciones de firmware remotas FOTA.

Características principales

- Conectividad LTE Cat 1 hasta 10 Mbps para transmisión de datos confiable
- Interfaz RS485 para control remoto de dispositivos industriales
- Carcasa robusta de aluminio con opción de montaje en riel DIN
- Administración remota mediante sistema RMS
- Compatible con VPN abierta, IPsec y firewall integrado
- Soporte FOTA para actualizaciones de firmware remotas
- Control SMS para gestión alternativa del dispositivo
- Diseño compacto optimizado para ambientes extremos

Especificaciones técnicas

Conectividad

Conectividad LTE Cat 1 hasta 10 Mbps

Velocidad

Hasta 10 Mbps

Interfaz

Interfaz RS485

Material

Aluminio

Montaje

Riel DIN (opcional)

Software y gestión

Software y gestión RMS (Remote Management System)

Control alternativo

SMS

Actualizaciones

FOTA

Seguridad

Seguridad VPN: OpenVPN

Túneles

Túneles IPsec

Protección

Firewall integrado

Entorno operativo

Entorno operativo

Ambiente

Ambiente Industrial, condiciones extremas

Diseño

Compacto para espacios reducidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto vía interfaz serie RS485
Característica 2	Gestión centralizada con sistema RMS
Característica 3	Seguridad reforzada con VPN y firewall
Característica 4	Actualizaciones remotas FOTA sin intervención
Característica 5	Carcasa de aluminio con montaje en riel DIN
Característica 6	Operación confiable en condiciones industriales extremas