



Gateway LoRaWAN / IP67 Exterior / Sensibilidad -141 dBm / SAW Filters / Backhaul Flexible / Gestión Centralizada

SKU: ISTATION Marca: KERLINK Categoría: Gateways y Routers

\$16,715.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gateway LoRaWAN para despliegue en exteriores con grado de protección IP67. Diseñado para redes IoT de ciudades inteligentes, industria y proyectos de infraestructura crítica que requieren cobertura superior y operación continua. Integra filtros SAW de alta rechazo que minimizan interferencias en entornos radioeléctricos complejos. Incorpora mecanismos de seguridad hardware mediante SecureBoot y SecureStorage que protegen la integridad del firmware y credenciales. La gestión remota a través de la plataforma Wanesy permite monitorización, configuración avanzada de parámetros radio y mantenimiento predictivo sin intervención local. La arquitectura de backhaul flexible facilita la integración con redes de transporte existentes de operadores públicos, empresas privadas y autoridades.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gateway LoRaWAN para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección IP67 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensibilidad de recepción: -141 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Filtros SAW de alta rechazo integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Seguridad hardware: SecureBoot y SecureStorage<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión centralizada mediante plataforma Kerlink Wanesy<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectividad backhaul flexible y confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Monitoreo remoto y configuración avanzada de red radio<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación simplificada para usuarios no especializados en telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Radio</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología: LoRaWAN</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensibilidad: -141 dBm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Filtros: SAW de alta rechazo integrados</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Seguridad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Grado de protección: IP67</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ambiente: Exterior</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Seguridad hardware: SecureBoot, SecureStorage</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Plataforma: Kerlink Wanesy</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Backhaul: Flexible y confiable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Administración: Remota con configuración avanzada de red radio</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura extensa con sensibilidad de recepción -141 dBm
Característica 2	Seguridad hardware con SecureBoot y SecureStorage integrados
Característica 3	Filtros SAW de alta selectividad para rechazo de interferencias
Característica 4	Gestión remota centralizada mediante plataforma Wanesy
Característica 5	Instalación simplificada para usuarios no especializados en telecomunicaciones
Característica 6	Backhaul flexible adaptable a infraestructuras existentes