



Gateway LoRaWAN / 10 Canales RX + 1 Canal TX / Backhaul 4G/3G/2G y Ethernet / Interior

SKU: IFEMTOCELL-EVOLUTION    Marca: KERLINK    Categoría: Gateways y Routers

\$7,457.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gateway LoRaWAN de interior diseñado para proyectos de Internet de las Cosas que requieren cobertura dedicada en espacios cerrados y densificación de red. Proporciona cobertura superior y excelencia operativa mediante backhaul interno 4G/3G/2G junto con conectividad Ethernet RJ45. Comparte hardware y software con la gama de gateways interiores, diferenciándose en su versatilidad de conexión de backhaul. Ideal para despliegues en edificios inteligentes, ciudades inteligentes y cualquier proyecto IoT que demande comunicación confiable y segura en interiores.

### Características principales

- Puerta de enlace LoRaWAN certificada para despliegues IoT interior
- Backhaul dual: celular 4G/3G/2G y Ethernet RJ45
- Arquitectura de 10 canales RX + 1 canal TX LoRa
- Filtros integrados de alta rechazo para entornos interferidos
- Diseño con núcleo de hardware seguro
- Alimentación dual: 230VAC o 12VDC con conector jack

### Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;':>Conectividad LoRa

p style='margin: 0; font-size: 14px;':>10 canales RX + 1 canal TX

Protocolo LoRaWAN@

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;':>Backhaul

p style='margin: 0; font-size: 14px;':>4G / 3G / 2G celular

Ethernet RJ45

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;':>Seguridad

p style='margin: 0; font-size: 14px;':>Núcleo de hardware seguro

Filtros de alta rechazo integrados

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;':>Alimentación

p style='margin: 0; font-size: 14px;':>230 VAC

12 VDC (conector jack)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;':>Aplicaciones

p style='margin: 0; font-size: 14px;':>Edificios inteligentes

Ciudades inteligentes

Densificación de red IoT interior

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;':>Entorno

p style='margin: 0; font-size: 14px;':>Diseño para instalación interior

Cobertura dedicada en espacios cerrados

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cobertura dedicada para edificios y ciudades inteligentes |
| Característica 2 | Backhaul dual con 4G/3G/2G y Ethernet RJ45                |
| Característica 3 | 10 canales receptores simultáneos para alta capacidad     |
| Característica 4 | Filtros integrados de alta rechazo de interferencias      |
| Característica 5 | Núcleo de hardware seguro para protección de datos        |
| Característica 6 | Alimentación flexible 230VAC o 12VDC                      |