



Gateway NMEA / Interfaz NMEA0183 a NMEA2000 / Bidireccional / Versión 4.1 / Filtrado RX/TX / Micro-C

SKU: 000-15939-001 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$4,862.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Esta interfaz gateway ofrece conversión de protocolo bidireccional entre redes NMEA0183 y NMEA2000, permitiendo la interoperabilidad de equipos de navegación de distintas generaciones. Facilita la integración de dispositivos NMEA2000 en infraestructuras NMEA0183 existentes y permite incorporar equipos NMEA0183 a redes NMEA2000, sin requerir la sustitución completa del sistema de navegación. Soporta el estándar NMEA0183 versión 4.1 e incorpora filtrado configurable de sentencias de recepción y transmisión para optimizar el tráfico de datos en la red. Su conexión Micro-C y formato compacto permiten una instalación directa en espacios de instrumentación reducidos de embarcaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gateway bidireccional entre redes NMEA0183 y NMEA2000Compatibilidad con estándar NMEA0183 versión 4.1Filtrado de sentencias NMEA0183 RX/TXFrecuencia de transmisión configurableConexión Micro-C para instalación sencillaDiseño compacto y bajo perfil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz bidireccional NMEA0183/NMEA2000Compatibilidad NMEA0183 versión 4.1Filtrado de sentencias NMEA0183 RX/TXFrecuencia de transmisión configurable</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Diseño</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión Micro-CDiseño compacto y bajo perfilInstalación plug & play</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Equipos Lowrance, Simrad y B&GIntegración de dispositivos NMEA0183 en redes NMEA2000Modernización de redes NMEA0183 existentes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad para integrar equipos legacy y modernos
Característica 2	Filtrado configurable de sentencias NMEA0183 RX/TX
Característica 3	Compatibilidad verificada con Lowrance, Simrad y B&G
Característica 4	Instalación directa mediante conector Micro-C estándar
Característica 5	Soporte para estándar NMEA0183 versión 4.1
Característica 6	Diseño compacto para espacios de instrumentación marina