



Gateway IP/SIP para Voceo / Amplificador Integrado 30 W / Entrada Audio 3.5 mm / Reproducción MP3 vía USB y TF / PoE 802.3af / 2 Líneas SIP / Códec Opus

SKU: PA3F Marca: FANVIL Categoría: Multiapartamentos

\$2,894.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gateway IP/SIP para sistemas de anuncios públicos en entornos industriales. Adopta protocolos estándar IP/RTP/RTSP para transmisión de flujos de medios. Integra funciones de intercomunicación, transmisión y grabación de audio con amplificador de 30 W, entrada de línea 3.5 mm, y reproducción de archivos MP3 mediante puertos USB y tarjeta TF. Compatible con plataformas SIP como Asterisk. Soporta alimentación PoE 802.3af para despliegue simplificado en infraestructuras de red existentes. Incluye códec Opus para optimización de calidad de voz sobre IP.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 líneas SIP con marcado rápido integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protocolos IP/RTP/RTSP para transmisión de medios<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Intercomunicación, transmisión y grabación de audio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Integración con cámaras IP para funcionalidad de videoportero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Anuncio oral de dirección IP en inglés<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte para altavoz activo mono<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entrada de línea de audio 3.5 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte para tarjeta TF y puerto USB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación PoE 802.3af<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte de códec Opus</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2 líneas SIP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marcado rápido integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protocolos IP/RTP/RTSP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transmisión de audio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grabación de audio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Integración con cámaras IP (videoportero)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Anuncio oral de dirección IP en inglés<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Reproducción de archivos MP3<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puentes DSS programables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte para altavoz activo mono<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código Opus</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada de audio 3.5 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida de amplificador integrado 30 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto USB para reproducción MP3<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte para tarjeta TF<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación PoE 802.3af</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gateway IP/SIP PA3F</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Documentación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración con cámaras IP para videoportero funcional
Característica 2	Anuncio oral de dirección IP en inglés para diagnóstico remoto
Característica 3	Transmisión y grabación de audio con protocolos IP/RTP/RTSP
Característica 4	Puentes DSS programables para control rápido de funciones
Característica 5	Soporte para altavoz activo mono en entornos industriales
Característica 6	Código Opus para calidad de audio optimizada en VoIP