



Gateway SuperLink / Alcance 2 km (1.2 mi) / 96 Clientes / Bluetooth 5.2 / PoE o USB-C / Montaje Pared o Riel DIN

SKU: USL-GATEWAY Marca: UBIQUITI Categoría: Agua / inundación

\$4,341.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Gateway SuperLink es un dispositivo de red diseñado para integrar sensores inalámbricos dentro del ecosistema UniFi Protect. Opera mediante el protocolo propietario SuperLink, permitiendo la conexión de hasta 96 clientes con un alcance máximo de 2 km (1.2 mi), lo que resulta ideal para instalaciones distribuidas en amplias superficies como campus empresariales, parques industriales o infraestructuras remotas. Incorpora conectividad Bluetooth 5.2 para la vinculación de hasta 7 dispositivos UP-Sense, facilitando la expansión de puntos de monitoreo sin necesidad de cableado adicional. Su configuración se realiza de forma plug-and-play a través de una consola UniFi OS con la aplicación UniFi Protect, reduciendo el tiempo de despliegue y simplificando la administración para equipos de TI. La alimentación puede suministrarse mediante PoE o USB-C 5V/1A, ofreciendo versatilidad en entornos con distintas infraestructuras eléctricas. El chasis compacto permite su montaje en pared o riel DIN, adaptándose a gabinetes de comunicaciones y espacios técnicos con restricciones de espacio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación UniFi: Protect<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de red: (1) puerto RJ45 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectividad: Bluetooth 5.2 / SuperLink propietario<li style='margin-bottom: 8px;'>Clientes máximos Bluetooth: 7<li style='margin-bottom: 8px;'>Clientes máximos SuperLink: 96<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance SuperLink: hasta 2 km (1.2 mi)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: PoE o USB-C 5V/1A<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia Bluetooth: 2400-2480 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia SuperLink: 915.6-927.6 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia Bluetooth: 3 dBi<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia SuperLink: 2 dBi<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje: Pared o riel DIN</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Gateway SuperLink<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px;'>Adaptador para riel DIN</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de sensores UniFi Protect sin configuración compleja
Característica 2	Alcance de 2 km (1.2 mi) para despliegues de gran cobertura
Característica 3	Hasta 7 sensores UP-Sense por Bluetooth Low Energy
Característica 4	Alimentación flexible por PoE o USB-C 5V/1A
Característica 5	Instalación plug-and-play mediante UniFi OS
Característica 6	Diseño compacto para montaje en pared o riel DIN