



Gateway UMG 300 Modular con 3 ranuras para módulos o tarjetas de E1, GSM 2G y 3G, FXS y/o FXO, hasta 46 canales

SKU: UMGMODULAR300 Marca: KHOMP Categoría: Gateways y ATAs

\$11,819.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Ventajas Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modularidad: 3 ranuras para la combinación deseada : <ul style='padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 E1 (30 canales) <li style='margin-bottom: 5px;'>>2 GSM (hasta 6 canales GSM), que pueden ser: <ul style='padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>- 2G Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>- 3G Six Band: 800/850/900/1700/1900/2100 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>>4 FXO (hasta 12 FXO) <li style='margin-bottom: 5px;'>>8 FXS (hasta 24 FXS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Un máximo de 46 canales por producto <li style='margin-bottom: 5px;'>>2 puertas Ethernet Giga <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión con hasta 2 diferentes operadoras VoIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 10 cuentas VoIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales VoIP: 1 canal SIP para cada canal TDM, totalizando el máximo de 46 canales SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Display gráfico OLED que permite la supervisión de la información importante del equipo (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz web de fácil uso para la configuración, la supervisión y el diagnóstico <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con las señalizaciones R2, ISDN y SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con SNMP <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con G.711 (A-law y µ-law), G.729A y T.38 (fax) <li style='margin-bottom: 5px;'>Billeteaje personalizable por CDR <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye eliminador de corriente </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso corporativo: ideal para enrutamiento de llamadas entre matriz y filiales mediante la red IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en operadoras VoIP: indicado para su entrega a sus suscriptores <li style='margin-bottom: 5px;'>Reorientación de llamadas a rutas de menor costo <li style='margin-bottom: 5px;'>Enrutamiento de llamadas por prefijo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fidelización por operadora </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: Entrada: 100-240 V 50/60 Hz Salida 12V/2.5A (no incluye fuente de alimentación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4,5 (altura) x 21,1 (ancho) x 18,2 cm (longitud) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración con PBX IP y Operadora VoIP</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3 ranuras modulares para E1, GSM y FXS/FXO
Característica 2	Hasta 46 canales por equipo
Característica 3	2 puertos Ethernet Gigabit para conexión dual
Característica 4	Soporte para 10 cuentas VoIP simultáneas
Característica 5	Tecnología GSM 2G y 3G multi-banda
Característica 6	Interfaz web para configuración y diagnóstico