



Gateway VoIP / 4 Puertos FXS / Router NAT Gigabit / Cifrado AES / SIP / Fax T.38

SKU: HT-814-V2    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Accesorios

\$1,907.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HT814V2 es un gateway VoIP avanzado con 4 puertos FXS y router NAT Gigabit integrado, diseñado sobre tecnología SIP para aplicaciones residenciales y empresariales. Permite conectar hasta cuatro teléfonos analógicos a redes IP con calidad de voz excepcional mediante el códec G.722 de banda ancha. Incorpora cifrado AES reforzado con certificado de seguridad único por unidad, garantizando protección robusta en cada despliegue. El aprovisionamiento automático mediante TR-069 facilita la gestión remota y el despliegue masivo en entornos distribuidos. Soporta conferencia de 3 vías por puerto, fax T.38 y passthrough hasta 14.4 kbps, ofreciendo versatilidad completa para comunicaciones de voz modernas.

**Características Generales**

- ATA con 4 puertos FXS y router NAT Gigabit integrado
- 2 perfiles SIP configurables para flexibilidad en conexiones
- Cifrado AES reforzado con certificado de seguridad único por unidad
- Aprovisionamiento automático seguro mediante TR-069
- Conferencia de voz de 3 vías por puerto
- Códec HD banda ancha G.722 para calidad de voz superior
- Soporte de fax T.38 y passthrough hasta 14.4 kbps

**Físicas y Eléctricas**

- Puertos FXS: 4
- Conferencia: 3 vías por puerto
- Códec de voz: G.722 HD banda ancha
- Soporte de fax: T.38 y passthrough hasta 14.4 kbps

**Router NAT: Gigabit integrado**

- Puertos Ethernet: Gigabit
- Seguridad: Cifrado AES reforzado
- Certificado: Único por unidad

**Gestión y Aprovisionamiento**

- Gestión y Aprovisionamiento: TR-069
- Tipo de aprovisionamiento: Seguro
- Aplicaciones: Hogar y oficina

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión de 4 teléfonos analógicos con 2 perfiles SIP independientes    |
| Característica 2 | Router NAT Gigabit integrado para simplificar infraestructura de red    |
| Característica 3 | Cifrado AES con certificado único por unidad para seguridad reforzada   |
| Característica 4 | Aprovisionamiento automático TR-069 para despliegue remoto masivo       |
| Característica 5 | Conferencia de 3 vías por puerto sin necesidad de servidor adicional    |
| Característica 6 | Códec G.722 HD y fax T.38 hasta 14.4 kbps para comunicación empresarial |