



Gateway VoIP / 16 Puertos FXS / 1 Conector TELCO 50 Pines / 1U Rack / Gigabit Ethernet

SKU: GXW4216V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$8,941.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>Este gateway VoIP de 16 puertos FXS permite integrar equipos de telefonía analógica en infraestructuras IP modernas. Diseñado para montaje en rack de 1U, ofrece conectividad híbrida ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan preservar su inversión en terminales analógicos mientras migran a telefonía IP. El conector TELCO de 50 pines facilita cableado estructurado profesional, mientras que el puerto Gigabit Ethernet con detección automática asegura compatibilidad con cualquier red existente.</p><ul style='margin-bottom:24px;padding-left:20px;'>16 puertos FXS (RJ11) para conexión de teléfonos analógicos, faxes y modems1 conector TELCO de 50 pines para integración con infraestructura de cableado estructurado1 puerto RJ45 con detección automática 10/100/1000 MbpsSoporte completo de protocolo SIP para interoperabilidad con diversas plataformasAprovisionamiento automático que reduce tiempos de desplieguePlanes de marcación flexibles adaptables a cualquier esquema telefónico<div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:16px;margin-bottom:16px;'><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;color:inherit;font-size:16px;'>Especificaciones de Voz</h3><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Compresión: G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC</p><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Cancelación de eco: En línea, propuesta por ventanas</p><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Búfer de fluctuación: Dinámico</p><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Fax sobre IP: T.38 con autoconmutación en G.711</p></div><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;color:inherit;font-size:16px;'>Interfaces Físicas</h3><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>FXS: 16 puertos RJ11</p><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>TELCO: 1 conector de 50 pines</p><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Red: 1 puerto RJ45, auto-negociación 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Factor de forma: 1U para montaje en rack</p></div><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:16px;'><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;color:inherit;font-size:16px;'>Características de Seguridad</h3><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Protección de comunicaciones con estándares de cifrado y autenticación robustos para entornos empresariales.</p></div><div style='flex:1;min-width:280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><h3 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;color:inherit;font-size:16px;'>Facilidad de Gestión</h3><p style='margin:4px 0;font-size:14px;'>Aprovisionamiento automático, planes de marcación configurables y compatibilidad SIP universal que simplifican la administración centralizada del dispositivo.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad SIP con múltiples plataformas VoIP
Característica 2	16 puertos FXS RJ11 para telefonía analógica
Característica 3	Códex G.711, G.729, iLBC y más para voz HD
Característica 4	Aprovisionamiento automático con planes de marcación flexibles
Característica 5	Cancelación de eco adaptativa con búfer dinámico
Característica 6	Fax sobre IP T.38 con autoconmutación a G.711