



Generador a Gasolina / 3,000 W / 7 HP / 110 Vca / Arranque Manual / 15 L / 10 h Continuas / 96 dB(A)

SKU: EPGEN3000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Plantas de Energía

\$6,983.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Generador a gasolina de 3,000 W diseñado como planta de emergencia portátil para aplicaciones profesionales que requieren energía estable fuera de la red eléctrica. Equipado con motor OHV de 4 tiempos, 208 cc y 7 HP refrigerado por aire, ofrece arranque manual mediante jalón para operación inmediata sin dependencia de baterías. Su tanque de combustible de 15 litros permite hasta 10 horas de funcionamiento continuo a carga completa, minimizando interrupciones por recarga. Incorpora sistema de seguridad con parada automática ante bajos niveles de aceite, protegiendo la integridad del motor en entornos de trabajo exigentes. La estructura de jaula con tubo de 25 mm de diámetro y ruedas facilita el traslado en obras de construcción, eventos al aire libre y situaciones de emergencia. Emite 96 dB(A) de nivel de ruido en operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal: 3,000 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 110 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arranque: Manual de jalón (retroceso)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Motor: OHV 4 tiempos, 208 cc, 7 HP, refrigerado por aire<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía: 10 horas continuas con carga completa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tanque de combustible: 15 litros<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de ruido: 96 dB(A)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Parada automática por bajo nivel de aceite<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura: Jaula con tubo de 25 mm de diámetro y ruedas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia nominal: 3,000 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Autonomía: 10 h continuas a carga completa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de ruido: 96 dB(A)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tanque de combustible: 15 L</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de motor: OHV 4 tiempos, refrigerado por aire<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia del motor: 7 HP<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Parada automática por bajo nivel de aceite<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura: Jaula con tubo de 25 mm de diámetro y ruedas</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Generador a gasolina<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura de jaula con ruedas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque manual confiable para operación inmediata sin batería
Característica 2	Autonomía de 10 horas continuas con carga completa
Característica 3	Protección automática por bajo nivel de aceite que evita daños al motor
Característica 4	Motor OHV 4 tiempos de 208 cc refrigerado por aire para mayor durabilidad
Característica 5	Estructura con jaula de 25 mm y ruedas para traslado seguro en obra
Característica 6	Tanque de 15 litros que reduce recargas frecuentes en jornadas extendidas