



Generador a Gasolina / 6.5 kW Nominal / 7 kW Máxima / Salida Bifásica 110/220V / 12 Horas Continuas / Arranque Electrónico / 97 dB(A)

SKU: EPGEN7000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Generadores de Gasolina

\$13,910.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Generador a gasolina diseñado como planta de emergencia para aplicaciones profesionales que requieren respaldo eléctrico confiable. Entrega una potencia nominal de 6.5 kW con capacidad máxima de 7 kW mediante salida bifásica 110/220V con tierra física, permitiendo alimentar simultáneamente equipos de diferente voltaje. Su motor opera a 60 Hz con autonomía de 12 horas continuas gracias a un tanque de combustible de 25 litros. Incorpora sistema de detección automática de bajo nivel de aceite que detiene el equipo para prevenir daños mecánicos. La estructura tubular de 25 mm de diámetro con jaula protectora y ruedas facilita el traslado e instalación en sitios de trabajo. Nivel de ruido de 97 dB(A). Requiere gasolina sin plomo y aceite lubricante SAE 5W/30 (no incluidos). No incluye batería para arranque.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funcionamiento continuo por 12 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura de 25 mm de diámetro para soporte robusto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de tensión estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detención automática por bajos niveles de aceite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Nivel de ruido: 97 dB(A)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Arranque electrónico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Jaula con ruedas para fácil traslado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia nominal: 6.5 kW<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima de salida: 7 kW<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 110/220V (bifásico)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autonomía: 12 horas continuas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad del tanque: 25 L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Combustible: Gasolina sin plomo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aceite lubricante: SAE 5W/30, 1.1 L<li style='padding: 6px 0;'>Nivel de ruido: 97 dB(A)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pesos: 87.0 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 694 x 525 x 565 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura: Tubular 25 mm de diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida con tierra física<li style='padding: 6px 0;'>Jaula protectora con ruedas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Generador a gasolina EPGEN7000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de usuario<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nota: No incluye aceite lubricante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nota: No incluye combustible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nota: No incluye batería (PS-12)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Importante: Lea el manual antes de utilizar. El equipo no incluye aceite ni combustible. No incluye batería para arranque electrónico (modelo PS-12 requerido).</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección automática por bajo nivel de aceite que evita daños al motor
Característica 2	Estructura tubular de 25 mm con jaula protectora y ruedas para traslado seguro
Característica 3	Salida bifásica 110/220V con tierra física para equipos sensibles y herramientas
Característica 4	Tanque de 25 litros que permite operación continua de 12 horas sin recarga
Característica 5	Arranque electrónico para activación inmediata en emergencias eléctricas
Característica 6	Voltaje de salida estable para protección de equipos conectados