



Generador Inversor Portátil / 3 kW Nominal / 3.8 kW Arranque / 120 V / 60 Hz / Tanque 18.9 L / 21 h Autonomía al 25% / Arranque en Frío / 43.5 kg

SKU: PM3800 Marca: POWERMATE Categoría: Plantas de Energía

\$9,280.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Generador inversor portátil a gasolina diseñado para aplicaciones profesionales que requieren energía estable y portátil. Entrega una potencia nominal de 3 kW con capacidad de arranque de 3.8 kW, operando a 120 V y 60 Hz. Incorpora un sistema de arranque en frío que permite la puesta en marcha en condiciones de baja temperatura, junto con protección automática por nivel bajo de aceite para preservar la integridad del motor. Su tanque de combustible de acero de 18.9 litros con indicador integrado proporciona hasta 21 horas de funcionamiento continuo al 25% de carga, optimizando la autonomía en sitios remotos o de difícil acceso. El diseño de 43.5 kg facilita su transporte y despliegue en entornos de trabajo móviles.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Potencia nominal: 3,000 W para uso intensivo continuo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Autonomía de 21 horas al 25% de carga con tanque de 18.9 L<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tres configuraciones de operación: Off / Run / Cold Start<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Parada automática por bajo nivel de aceite con protección de motor<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño portátil de 43.5 kg para transporte en campo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia nominal: 3 kW<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia al arranque: 3.8 kW<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia: 60 Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de salida: 120 V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autonomía: 21 h al 25% de carga<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad del tanque: 18.9 L<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aceite tipo: 10W-30<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Combustible: Gasolina</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 43.5 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 605 x 460 x 485.5 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material del tanque: Acero<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Indicador de combustible: Incorporado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Arranque: Manual con función en frío<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: Parada por bajo nivel de aceite</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Generador inversor portátil PM3800<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	21 horas de autonomía continua al 25% de carga para operaciones prolongadas
Característica 2	Arranque en frío integrado para arranque confiable en temperaturas bajas
Característica 3	Protección automática por bajo nivel de aceite que previene daño al motor
Característica 4	Tanque de acero de 18.9 L con indicador de combustible incorporado
Característica 5	Diseño ligero de 43.5 kg para transporte y reubicación en campo
Característica 6	Selector de operación Off/Run/Cold Start para control simplificado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 01/10/2026 18:35