



Generador Portátil a Gasolina / 6.5 kW Nominales / 8.125 kW Máximo / 120/240 Vca / Arranque Manual / 10.5 h al 50% Carga

SKU: GP6500 Marca: GENERAC Categoría: Generadores de Gasolina

\$22,144.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El generador portátil a gasolina ofrece una potencia nominal de 6.5 kW y un pico de arranque de 8.125 kW mediante la tecnología PowerRush™, diseñado para suministrar energía confiable en aplicaciones residenciales, comerciales y de obra. Su motor cuenta con protección automática por bajo nivel de aceite que evita daños por lubricación insuficiente, mientras que el tanque de combustible de acero equipado con indicador de nivel permite monitorear el estado del suministro. Con hasta 10.5 horas de autonomía continua al 50% de carga, este equipo asegura operatividad prolongada sin interrupciones frecuentes. La estructura incorpora un soporte de tubo de acero de 1¼ pulgadas para mayor resistencia mecánica, ruedas sólidas sin aire y horómetro para el seguimiento de intervalos de servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología PowerRush™ con más de 40% de capacidad de arranque adicional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia nominal: 6,500 W (6.5 kW)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia máxima de arranque: 8,125 W (8.125 kW)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 120/240 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arranque manual<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Autonomía de hasta 10.5 horas al 50% de carga<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tanque de combustible de acero con indicador de nivel integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección de motor por apagado automático ante bajo nivel de aceite<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de tubo de acero de 1¼<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ruedas resistentes sin aire que nunca se desinflan<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Horómetro integrado para registro de intervalos de mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Potencia nominal: 6.5 kW<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Potencia máxima de arranque: 8.125 kW<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Tecnología PowerRush™: más de 40% de capacidad de arranque adicional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Voltaje: 120/240 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Tipo de arranque: Manual<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Autonomía: hasta 10.5 h al 50% de carga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Protección del motor: Apagado automático por bajo nivel de aceite<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Chasis: Soporte de tubo de acero de 1¼<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Ruedas: Resistentes sin aire (nunca se desinflan)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Horómetro: Integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Ruedas resistentes sin aire</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PowerRush™ entrega 40% más capacidad de arranque
Característica 2	Autonomía de 10.5 horas al 50% de carga
Característica 3	Protección automática por bajo nivel de aceite
Característica 4	Ruedas sin aire para transporte seguro en campo
Característica 5	Tanque de acero con indicador de combustible visible
Característica 6	Horómetro integrado para programación de mantenimiento preventivo