



## Generador y Sonda de Tonos / Filtrado 60Hz / Frecuencia 1000Hz / Protección 60V CC

SKU: PRO3000F60-KIT    Marca: FLUKE NETWORKS    Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$7,753.99

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>La serie PRO3000™ ofrece localización clara y precisa de cableado de comunicaciones mediante generador y sonda de tonos. La sonda incorpora filtrado innovador que elimina interferencias causadas por cables de alimentación e iluminación en entornos eléctricamente ruidosos. El potente altavoz integrado permite rastrear cables a través de paredes, madera y otros materiales de construcción con rapidez y eficacia. El generador proporciona una frecuencia constante nominal de 1000Hz para identificación confiable de señales analógicas en cableado inactivo. La protección contra sobretensión hasta 60V CC asegura durabilidad operativa en condiciones de campo exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Sonda con filtrado anti-interferencias para entornos ruidosos</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Filtrado de 60Hz y sus frecuencias armónicas</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Generador con frecuencia constante de 1000Hz nominal</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Altavoz potente para rastreo a través de materiales</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Protección contra sobretensión de hasta 60V CC</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Interfaz con interruptor deslizante y botón de control</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Generador de Tonos</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Frecuencia nominal</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>1000 Hz</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Modos de operación</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Continuo / Alterno / Apagado</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Control de modo</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Interruptor deslizante + botón</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Indicadores LED</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Modo tono / Continuidad</span></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Sonda (Detector)</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Filtrado de frecuencia</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>60 Hz y armónicas</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Función principal</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Anti-interferencias</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Altavoz</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Potente, rastreo a través de materiales</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Protección sobretensión</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Hasta 60V CC</span></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Aplicaciones</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Uso principal</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Identificación de cableado inactivo</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Tipo de señales</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Señales analógicas</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);\*><span style='color: inherit;\*>Entorno optimizado</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Eléctricamente ruidoso</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;\*><span style='color: inherit;\*>Rastreo a través de</span><span style='color: inherit; font-weight: 600;\*>Paredes, madera, materiales</span></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Filtrado anti-interferencias en entornos ruidosos   |
| Característica 2 | Bloqueo de 60Hz y frecuencias armónicas             |
| Característica 3 | Altavoz potente para rastreo a través de materiales |
| Característica 4 | Protección contra sobretensión hasta 60V CC         |
| Característica 5 | Interfaz intuitiva con interruptor deslizante       |
| Característica 6 | Modos continuo y alternio con indicadores LED       |