



Glándula de Plástico / Rosca NPT 1" / Rango de Cable 16-22 mm / IP Aplicaciones Industriales

SKU: TXG-PG-100N Marca: TXPRO Categoría: Glándulas, Prensaestopas y Accesorios

\$27.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Glándula de plástico tipo glándula con rosca NPT de 1 pulgada para instalaciones de tubería conduit en aplicaciones industriales eléctricas. Diseñada para proporcionar un sellado confiable de cables con diámetros entre 16 y 22 mm, protegiendo equipos eléctricos contra la entrada de polvo y humedad. Su construcción en material plástico resistente garantiza durabilidad en condiciones operativas exigentes. La instalación se realiza de forma sencilla en múltiples entornos industriales, facilitando la integración en gabinetes de control, tableros de distribución y sistemas de automatización. Compatible con estándares de tubería conduit NPT para asegurar interoperabilidad con infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con rosca NPT para tubería conduit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal de 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de cable 16-22 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adecuado para aplicaciones industriales eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sencilla en múltiples entornos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción plástica resistente y duradera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Glándula de plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Rosca NPT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de cable: 16-22 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Blanco</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>D1: 32.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>D2: 26.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>B1: 27 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>L3: 26 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>L4: 25 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Glándula de plástico TXGPG100N</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca NPT 1" para conexión directa a tubería conduit estándar
Característica 2	Rango de cable 16-22 mm para múltiples diámetros de conductores
Característica 3	Construcción plástica resistente a condiciones industriales severas
Característica 4	Instalación simplificada sin herramientas especializadas
Característica 5	Sellado seguro contra polvo y humedad en gabinetes eléctricos
Característica 6	Compatibilidad universal con entornos de control y automatización