



Extensor PoE Administrable / 3 Puertos 802.3af/at / PoE IN 90W / IP68 / -40°C a +70°C / 131 pies

SKU: GPER141 Marca: MIKROTIK Categoría: Switches PoE

\$1,547.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;'>Extensor PoE Administrable para Exterior con 3 Puertos Aislados</h2><p style='line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem; color: inherit;'>Este extensor PoE permite dividir una única entrada de alta potencia 802.3bt (90W) en tres puertos de salida estándar 802.3af/at (30W cada uno), ideal para desplegar múltiples dispositivos de red en ubicaciones remotas. Los puertos están eléctricamente aislados entre sí, con comunicación de datos exclusivamente hacia el puerto 1, funcionando como extensor puro sin switching entre salidas. Su certificación IP68 garantiza operación continua bajo exposición directa a agua, polvo y arena. La gestión mediante SwOS Lite habilita configuración de VLAN, limitación de tráfico y monitoreo remoto sin necesidad de controlador adicional.</p><h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;'>División PoE: 1 entrada 802.3bt → 3 salidas 802.3af/at (30W máx. por puerto)Puertos aislados: comunicación de datos únicamente con el puerto 1Protección IP68 contra inmersión, polvo y condiciones extremasGestión web con SwOS Lite: VLAN, limitación de tráfico y monitoreoTerminal de 2 pines para alimentación alternativa 24-57V DCRango térmico operativo: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)<h3 style='font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 0.6rem; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Energía y PoE</h4><table style='width: 100%; font-size: 0.9rem; border-collapse: collapse; color: inherit;'><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entrada PoE</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>802.3bt, 48-57V</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia total salida</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>90W</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salidas PoE</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>3 x 802.3af/at</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Límite corriente PoE-out</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>0.6A (alto voltaje)</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Consumo máximo</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>115W (con accesorios)</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0;'>Consumo base</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right;'>4W</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 0.6rem; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Conectividad y Gestión</h4><table style='width: 100%; font-size: 0.9rem; border-collapse: collapse; color: inherit;'><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Puertos Ethernet</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>4 (1 IN + 3 OUT)</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aislamiento puertos</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Solo comunican con puerto 1</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sistema operativo</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>SwOS Lite</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Gestión</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Web-based</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Funciones L2</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>VLAN, rate limiting</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0;'>Alimentación alternativa</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right;'>Terminal 2 pines 24-57V</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 0.6rem; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; color: inherit;'>Ambientales y Mecánicos</h4><table style='width: 100%; font-size: 0.9rem; border-collapse: collapse; color: inherit;'><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>IP68</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura operativa</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>-40°C a +70°C</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Equivalente Fahrenheit</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>-40°F a +158°F</td></tr><tr><td style='padding: 0.3rem 0;'>Aplicación</td><td style='padding: 0.3rem 0; text-align: right;'>Exterior, condiciones extremas</td></tr></table></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: rgba(150,150,150,0.05); color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 0.9rem; line-height: 1.5; color: inherit;'>Nota de operación: Los puertos de salida están eléctricamente aislados entre sí. La comunicación de datos en cada puerto de salida se establece únicamente con el puerto 1 (entrada/extensión), no entre puertos de salida. Este comportamiento es inherente al diseño como extensor PoE, no como switch tradicional.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divide 1 entrada 802.3bt en 3 salidas estándar PoE
Característica 2	Puertos aislados con comunicación exclusiva al puerto 1
Característica 3	Protección IP68 para condiciones extremas de exterior
Característica 4	Gestión web integrada con SwOS Lite
Característica 5	Soporte de VLAN y limitación de tráfico configurable
Característica 6	Alimentación alternativa por terminal de 2 pines 24-57V