

Sin imagen disponible

Switch Industrial Exterior / 3 Puertos Gigabit Ethernet / 3 Puertos 10G SFP+ / PoE-in 802.3bt / 2 Salidas PoE-out / 3 Salidas DC-out / IP66 / -40°C a +70°C

SKU: CSS6061G2GI3S+OUT

Marca: MIKROTIK

Categoría: Switches PoE

\$4,402.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch industrial para exteriores diseñado para condiciones climáticas extremas. Integra 3 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE-in en el puerto #1 y PoE-out en los puertos #2 y #3, junto con 3 jaulas SFP+ de 10G para conectividad de fibra de larga distancia. Incorpora 3 salidas DC para alimentación de dispositivos IoT que no utilizan PoE. La carcasa con certificación IP66 garantiza protección contra polvo y agua en rangos de temperatura de -40°C a +70°C. El chip de conmutación 10G 88E6193X dedicado asegura rendimiento de conmutación sin cuellos de botella, probado en despliegues de proveedores de servicios. Soporta configuraciones de cableado híbrido fibra+cobre para reducir complejidad en instalaciones remotas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>3 puertos SFP+ 10G para fibra de larga distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>3 puertos Gigabit Ethernet con PoE-in y PoE-out<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa IP66 para exterior, resistente de -40°C a +70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación flexible: PoE-in 802.3bt, 2x PoE-out, 3x DC-out<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Chip de conmutación 10G 88E6193X dedicado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cables fibra+cobre híbridos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema operativo SwOS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chip de conmutación: 88E6193X 10G dedicado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 puertos SFP+ 10G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 puertos Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema operativo: SwOS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -40°C a +70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE-in: 802.3bt (puerto Ethernet #1)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE-out: 2 puertos (Ethernet #2 y #3)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DC-out: 3 salidas para dispositivos IoT</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch industrial GPeR x6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chip de conmutación 10G 88E6193X dedicado para alto rendimiento
Característica 2	Alimentación flexible: PoE-in, 2x PoE-out y 3x DC-out para múltiples dispositivos
Característica 3	Operación extrema de -40°C a +70°C sin degradación de rendimiento
Característica 4	Reducción de cableado con fibra+cobre híbrido en instalaciones complejas
Característica 5	3 salidas DC para dispositivos IoT que no soportan PoE
Característica 6	Montaje exterior simplificado con carcasa sellada y accesorios integrados