



SKU: AE-MD5043SD/GLF(LITE) Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin-bottom: 10px;'><h1>Elaboración de video mósacuteculo;vil AE-MD5043-SD Family–a–e–ad–ado para la gestión de video y audio en vehículos;culos, utilizando un sistema operativo Linux embebido. Soporta la conexión mixta de cámaras HDTVI, AHD y CVBS en secuencia de cableado Hik, con funciones de codificación/decodificación de video y audio, transmisión inalámbrica 4G, posicionamiento satelital, almacenamiento seguro de datos, activación de alarmas y másacuteculo;. Es ideal para aplicaciones en taxis, camiones de volteo, vehículos;culos logícsticos; entre otros. Para satisfacer las necesidades de grabación de video de larga duración, utiliza doble tarjeta SD para almacenamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; opacity: 0.8;'>Caracterícsticas Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Caracterícsticas Principales</div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso a 4 cámaras;maras HD TVI con resolución de hasta 1080p.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para 1 cámaras;maras IPC (consulte con el gerente de producto para la selección del modelo).<li style='margin-bottom: 5px;'>Másacuteculo;culo Ranura para tarjetas SD, capacidad de hasta 256 GB.<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario intuitiva para operaciones fáciles y flexibles.<li style='margin-bottom: 5px;'>Másacuteculo;dulo 4G integrado para soluciones de transmisión de datos flexibles (solo en modelos compatibles).<li style='margin-bottom: 5px;'>Másacuteculo;dulo GPS integrado para posicionamiento preciso del vehículo;y registro de información de ubicación en el flujo de video.<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de encendiículo;n de información para datos de conducción como giros, frenado, reversa, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de aviículo;n especializados para garantizar la estabilidad de la sesión de al.<li style='margin-bottom: 5px;'>Apagado retardado (0 h a 6 h) y programación de encendido/apagado de 24 horas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Supercondensador integrado para proteger el DVR másacuteculo;los por cortes de energícula;repentinos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación de amplio rango (+9 VDC a +32 VDC).<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra pérdis de datos clave en caso de corte de energícula;.<li style='margin-bottom: 5px;'>Chasis de aluminio dividido sin ventilador, adaptable a entornos de trabajo exigentes.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para firewall basado en software.<li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso a través de navegador web.</div></div><div style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Modelo: AE-MD5043-SD<li style='margin-bottom: 10px;'>Entrada de video/audio: 4 cámaras;maras analógicas en secuencia Hik, másacuteculo;ximo 1080p.<li style='margin-bottom: 10px;'>Audio bidireccional: 1, integrado en la interfaz EXT.DEV.<li style='margin-bottom: 10px;'>Salida de video: 1, integrado en la interfaz EXT.DEV.<li style='margin-bottom: 10px;'>Salida de audio: 1.<li style='margin-bottom: 10px;'>Compresión de video: H.264/H.265.<li style='margin-bottom: 10px;'>Resolución de codificación: Principal: 1080P/720P/WD/14CIF; Sub-stream: 720P/WD/14CIF/2CIF/CIF.<li style='margin-bottom: 10px;'>Velocidad de fotogramas: PAL: 1 a 25 fps@1080P; NTSC: 1 a 30 fps@1080P.<li style='margin-bottom: 10px;'>Compresión de video: G.711a/G.711u/G.722.1/G.726.<li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de flujo: Video, video y audio.<li style='margin-bottom: 10px;'>Bitrate de audio: 16 Kbps.<li style='margin-bottom: 10px;'>Doble flujo: Soporte.<li style='margin-bottom: 10px;'>Almacenamiento: 1 tarjeta SD, hasta 256 GB cada una.<li style='margin-bottom: 10px;'>Red inalámbrica: 4G (solo en modelos compatibles).<li style='margin-bottom: 10px;'>Posicionamiento: remoto GPS y GLONASS.<li style='margin-bottom: 10px;'>Interfaces externas: 1 RJ45, USB B 2.0.<li style='margin-bottom: 10px;'>Control de operación: todo de operación;<li style='margin-bottom: 10px;'>Ratómetro, n control remoto IR, control web, pantalla táctil.<li style='margin-bottom: 10px;'>G-sensor: Integrado.<li style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación: +9 a +32 VDC.<li style='margin-bottom: 10px;'>Consumo: En espera ≤ 0.5 W; Carga completa ≤ 45 W.<li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C.<li style='margin-bottom: 10px;'>Humedad de trabajo: 10% a 95%.<li style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones del dispositivo: 184 &t看mm.; 134.4 &t看mm. <li style='margin-bottom: 10px;'>Peso del dispositivo: 0.65 kg.</div><div style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad en Transporte</div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><p>Ideal para taxi, camiones de volteo y vehículos;culos logícsticos, proporcionando monitoreo de video y audio en tiempo real.</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección contra robos y accidentes, con registro de ubicación GPS y activación de alarmas.</div><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><p>Monitoreo y gestión de flotas de vehículos;culos, con acceso remoto a través de 4G</p></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 cámaras HDTVI hasta 1080p
Característica 2	Módulo 4G integrado para transmisión flexible
Característica 3	Doble almacenamiento SD hasta 256 GB
Característica 4	Posicionamiento GPS/GLONASS con registro de ubicación
Característica 5	Rango de temperatura -25°C a +70°C
Característica 6	Chasis de aluminio sin ventilador