



Grapa de Fijación para Escalera Tubular / 1.5" de Peralte / 12" de Ancho / Acero al Carbón / Pintura Epóxica Negra

SKU: CH-GFTB-EP Marca: CHAROFIL Categoría: Charola Tubular

\$109.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grapa de fijación metálica de alta resistencia diseñada específicamente para bandejas portacables de perfil tubular. Garantiza una sujeción segura y estable de la escalera tubular a diversas estructuras de soporte en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Fabricada en acero al carbón con recubrimiento de pintura epóxica/electroestática color negro, ofrece alta resistencia mecánica y anticorrosión. Su diseño robusto y versátil permite una instalación rápida y segura en múltiples superficies, con resistencia a vibraciones y desplazamientos. Cumple con estándares industriales ICREA-STD-131-2023, ANSI/EIA/TIA 569, NMX-I-279-NYCE-2009 e IEC 61537.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto y versátil para bandejas tubulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida y segura en múltiples superficies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a vibraciones y desplazamientos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta resistencia mecánica y a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con estándares industriales ICREA, ANSI, IEC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 54.10 mm en diseño isométrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma ICREA-STD-131-2023<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ANSI/EIA/TIA 569<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-I-279-NYCE-2009<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a vibraciones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero al carbón<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Pintura epóxica/electroestática<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peralte: 1.5'<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 12'<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 54.10 mm (diseño isométrico)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Instalaciones eléctricas<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Telecomunicaciones<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con perfiles tubulares<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Sujeción de escalera tubular a estructura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura de escalera tubular a estructuras de soporte
Característica 2	Resistencia a vibraciones y desplazamientos mecánicos
Característica 3	Alta resistencia mecánica y anticorrosión para exteriores
Característica 4	Compatible con normas ICREA, ANSI/EIA/TIA e IEC 61537
Característica 5	Instalación rápida en múltiples superficies industriales
Característica 6	Diseño compacto de 54.10 mm para espacios reducidos