



Grapa de Suspensión / Acabado Electrozincado / Calibre 12 (2.7 mm) / Ajustable 50-300 mm / Varillas 1/4 y 5/16

SKU: MG-51-105EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$28.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grapa de suspensión para fijación a techo de charolas portacables con rango de anchos de 50 mm a 300 mm. Fabricada en lámina de acero al carbón rolada en frío de calibre 12 (2.7 mm) que proporciona alta resistencia estructural para cargas de instalaciones eléctricas. El acabado electrozincado EZ con espesor de 15 a 20 micrómetros ofrece protección contra la corrosión en ambientes interiores. Diseñada para acoplamiento con varillas roscadas de 1/4 y 5/16, facilitando la integración con sistemas de suspensión existentes. Cumple con la NOM-001-SEDE-2012 para instalaciones eléctricas y normas internacionales ASTM, NF e IMQ, permitiendo su uso en proyectos con requerimientos de certificación nacional e internacional. Se recomienda utilizar 2 piezas cada 1.5 m para distribución de carga adecuada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sujeción a techo para charolas portacablesFabricada en lámina de acero al carbón rolada en fríoCalibre de lámina 12 (2.7 mm)Uso con varillas roscadas de 1/4 (CHVR63000) y 5/16 (CHVR73000)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de acabado: Electrozincado EZ (interiores), 15-20 micrómetrosCompatibilidad: Varillas roscadas 1/4 y 5/16Rango de anchos: 50 mm a 300 mmCalibre: 12 (2.7 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas de Referencia</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Nacionales:NMX-J-511-2011, NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013Internacionales:ASTM635A, NFA91-102, NFA91-121, NFA91-122, NFX41002, NFEN12330, IMQ&NFIEC-61537</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2012Instalaciones eléctricas en general</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste continuo de 50 a 300 mm para múltiples anchos de charola
Característica 2	Acabado electrozincado EZ de 15-20 micrómetros para interiores
Característica 3	Calibre 12 en acero al carbón rolado en frío para alta resistencia mecánica
Característica 4	Compatible con varillas roscadas estándar 1/4 y 5/16
Característica 5	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2012 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Conformidad con normas ASTM, NF e IMQ para proyectos con requisitos internacionales