



Grapa de Suspensión para Escalera Tubular / 1.5" de Peralte / 12" de Ancho / Acero al Carbón / Recubrimiento Epóxico Negro

SKU: CH-GSTB-EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$109.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grapa de suspensión diseñada para escalera tubular de 1.5 pulgadas de peralte y 12 pulgadas de ancho. Fabricada en acero al carbón con recubrimiento epóxico/electrostático color negro, ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad en entornos industriales y centros de datos. Su diseño permite una instalación rápida y segura mediante varillas roscadas en techos y estructuras metálicas, asegurando una sujeción firme que previene desplazamientos y vibraciones en instalaciones aéreas de bandejas portables de perfil tubular.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño optimizado para instalación rápida y segura<li style='margin-bottom: 8px;'>Sujeción firme que evita desplazamientos o vibraciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción robusta con alta resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 8px;'>Durabilidad en entornos industriales y centros de datos<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con bandejas portables perfil tubular suspendidas<li style='margin-bottom: 8px;'>Acero al carbón con recubrimiento epóxico/electrostático color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Material: Acero al carbónRecubrimiento: Pintura epóxica/electrostática color negroPeralte compatible: 1.5"Ancho compatible: 12"Código: CH-GSTB-EP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas de Referencia</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>ICREA-STD-131-2023ANSI/EIA/TIA-569NMX-I-279-NYCE-2009IEC 61537</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Instalación de bandejas portables de perfil tubular en configuraciones suspendidasMontaje mediante varillas roscadas en techos y estructuras metálicasInstalación en superficies elevadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida y segura en configuraciones suspendidas
Característica 2	Sujeción firme que elimina desplazamientos y vibraciones
Característica 3	Resistencia mecánica robusta para cargas industriales
Característica 4	Recubrimiento epóxico negro para durabilidad en ambientes severos
Característica 5	Compatible con bandejas portables perfil tubular suspendidas
Característica 6	Cumplimiento con normas ANSI/EIA/TIA-569, IEC 61537 y NMX-I-279-NYCE-2009