



Grapa de Suspensión / Acero al Carbono Calibre 12 / Galvanizado por Inmersión 60-80 µm / Bandejas 50-200 mm / Uso Interior y Exterior

SKU: MG-51-205GAC Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$46.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Grapa de suspensión fabricada en acero al carbono laminado en frío calibre 12 (2.7 mm), con acabado galvanizado por inmersión en caliente (GAC) de 60 a 80 micrómetros de espesor. Diseñada para soportar bandejas portacables con ancho entre 50 mm y 200 mm en instalaciones industriales tanto interiores como exteriores. Su geometría optimizada garantiza alta resistencia mecánica bajo cargas de servicio exigentes. Cumple con normativas mexicanas NMX, estándares ASTM, especificaciones francesas NF y la norma IEC-61537 para sistemas de canalización de cables. El recubrimiento GAC proporciona protección extendida contra la corrosión atmosférica en condiciones ambientales severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Acero al carbón laminado en frío<li style='margin-bottom: 8px;*>Calibre: 12 (espesor 2.7 mm)<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente (GAC)<li style='margin-bottom: 8px;*>Espesor de recubrimiento GAC: 60 a 80 micrómetros<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de bandejas soportadas: 50 mm a 200 mm de ancho<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: Ambientes industriales interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabados alternativos disponibles: Electrozincado (EZ) 15-20 µm, Acero inoxidable 304L-316L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y de Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Desempeño Mecánico y de Recubrimiento<li style='margin-bottom: 6px;*>Alta resistencia mecánica por diseño optimizado<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección anticorrosiva GAC 60-80 µm<li style='margin-bottom: 6px;*>Vida útil extendida en ambientes agresivos<li style='margin-bottom: 6px;*>Opción EZ 15-20 µm para ambientes moderados<li style='margin-bottom: 6px;*>Opción inoxidable 304L-316L para máxima resistencia química</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material base: Acero al carbón laminado en frío<li style='margin-bottom: 6px;*>Calibre estructural: 12 (2.7 mm de espesor)<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado principal: Galvanizado por inmersión en caliente (GAC)<li style='margin-bottom: 6px;*>Espesor recubrimiento GAC: 60 a 80 micrómetros<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporte bandejas: 50 mm a 200 mm de ancho</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Normas de Referencia y Códigos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>NMX-J-511-2011, NMX-D-122, NMX-H-074<li style='margin-bottom: 6px;*>NMX-004, NMX-013<li style='margin-bottom: 6px;*>NOM-001-SEDE-2012<li style='margin-bottom: 6px;*>ASTM 635A<li style='margin-bottom: 6px;*>NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122<li style='margin-bottom: 6px;*>NFX 41002, NF EN 12330<li style='margin-bottom: 6px;*>IMQ y NF IEC-61537<li style='margin-bottom: 6px;*>Código actual: MG-51-205GAC<li style='margin-bottom: 6px;*>Variantes: MG-51-105EZ, MG-51-605INOX</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia mecánica optimizada para cargas industriales pesadas
Característica 2	Recubrimiento GAC 60-80 µm contra corrosión en ambientes agresivos
Característica 3	Compatibilidad con bandejas de 50 mm a 200 mm de ancho
Característica 4	Fabricación en acero al carbono laminado en frío calibre 12 (2.7 mm)
Característica 5	Cumplimiento de normas internacionales NMX, ASTM, NF e IEC
Característica 6	Disponibilidad de acabados EZ, GAC e inoxidable 304L-316L.