



Grapa para Fibra Óptica / Clavo Integrado 19.1 mm / Polipropileno UV / Rango Térmico -10°C a +120°C / 100 Piezas

SKU: TC3-5RC Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$40.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grapa de fijación diseñada para instalaciones de fibra óptica en planta externa. Fabricada en polipropileno con protección UV, identificada por su cuerpo negro que garantiza resistencia a la degradación solar en exposición prolongada. Incorpora clavo integrado de 19.1 mm x 2.0 mm con dureza específica para penetración en concretos de alta y baja densidad sin requerir herramientas adicionales. Su construcción resiste impactos, oxidación, corrosión y condiciones de humedad en climas extremos. El rango térmico operativo de -10°C a +120°C permite despliegues en diversas zonas geográficas y condiciones ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de producto: Grapa con clavo integrado para fibra óptica redondaAplicación: Fijación de conductores redondos a muros y techos exterioresDiámetro compatible: 3 mmMaterial del cuerpo: Polipropileno (PP) resistente al impactoColor del cuerpo: Negro (indicativo de protección UV)Dimensiones del clavo: 19.1 mm x 2.0 mmResistencia a corrosión, humedad y climas extremosResistente a la oxidaciónRango térmico de operación: -10°C a +120°CPaquete: 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Rango térmico: -10°C a +120°CResistencia a corrosión: SíResistencia a humedad: SíResistencia a climas extremos: SíResistencia al impacto: SíResistencia a la oxidación: SíProtección UV: Sí (cuerpo negro)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: Polipropileno (PP)Color: NegroDiámetro compatible: 3 mmDimensiones del clavo: 19.1 mm x 2.0 mmTipo de clavo: Integrado, dureza para concretos de alta y baja densidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Grapas con clavo integrado: 100 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado de 19.1 mm para instalación directa en muros y techos
Característica 2	Compatible con concretos de alta y baja densidad por dureza del clavo
Característica 3	Protección UV en cuerpo negro para uso prolongado en exteriores
Característica 4	Resistencia a corrosión, humedad y climas extremos
Característica 5	Polipropileno resistente al impacto y a la oxidación
Característica 6	Paquete de 100 piezas para eficiencia en despliegues de planta externa