



Grapa para cable plano / 3mm / Polipropileno transparente / 100 piezas / -10°C a +120°C / Acero galvanizado

SKU: TC-3X5 Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$34.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Grapas diseñadas para fijación de conductores planos de 3mm en instalaciones de muros y techos. Fabricadas en polipropileno transparente flexible que garantiza durabilidad y adaptabilidad a diferentes superficies. El clavo de acero galvanizado incorporado ofrece resistencia a la oxidación, permitiendo su uso en ambientes con alta humedad o exposición a condiciones climáticas adversas. Su amplio rango de temperatura de operación las hace compatibles con aplicaciones en entornos industriales, comerciales y residenciales que demandan materiales con estabilidad térmica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 25px 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Clavo integrado para instalación directa sin herramientas adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Resistencia a corrosión, humedad y climas extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Material de polipropileno flexible para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Clavo de acero galvanizado con propiedades antioxidantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Rango operativo de temperatura: -10°C a +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Presentación comercial de 100 piezas por caja<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin-top: 20px;'>Tipo de producto</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Grapa para cable plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad de cable</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material de la grapa</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Polipropileno flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del clavo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Propiedad del clavo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Antioxidante / Resistente a la oxidación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>-10°C a +120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Método de instalación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Directa al muro o techo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Presentación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Caja con 100 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500;'>Acotación en mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado para instalación directa en muros
Característica 2	Resistente a corrosión y climas extremos
Característica 3	Polipropileno flexible para mayor durabilidad
Característica 4	Acero galvanizado antioxidante
Característica 5	Rango térmico -10°C a +120°C
Característica 6	Presentación de 100 piezas por caja