



Grapa para cable plano / 4mm / Polipropileno transparente / 100 piezas / Clavo 20mm x 1.2mm / -10°C a +120°C

SKU: TC-4X6    Marca: THORSMAN    Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$33.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Grapas con clavo integrado diseñadas para fijar conductores planos de 4mm en muros y techos. Fabricadas en polipropileno transparente con diseño flexible que facilita la instalación manual. El clavo de acero galvanizado de 20.0mm x 1.2mm ofrece resistencia superior a la oxidación, asegurando fijación permanente incluso en condiciones adversas. Su construcción tolera ambientes húmedos, corrosivos y climas extremos sin degradación del material. Presentación en caja de 100 piezas para cubrir demandas de instalaciones residenciales, comerciales e industriales.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Clavo integrado para instalación directa sin herramientas adicionales</li> <li style='margin-bottom: 6px;'>Acero galvanizado resistente a la oxidación y corrosión</li> <li style='margin-bottom: 6px;'>Polipropileno transparente con flexibilidad para fácil colocación</li> <li style='margin-bottom: 6px;'>Inmunidad a humedad, corrosión y climas extremos</li> <li style='margin-bottom: 6px;'>Rango operativo térmico de -10°C a +120°C</li> <li style='margin-bottom: 6px;'>Caja con 100 piezas para proyectos de diversa escala</li> </ul> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grapa para cable plano</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de cable</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de la grapa</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Polipropileno transparente</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material del clavo</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero galvanizado</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones del clavo</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20.0 mm x 1.2 mm (3/4" x 3/64")</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a +120°C</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia ambiental</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Corrosión, humedad, climas extremos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad por caja</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 piezas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Transparente</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diseño</div> <div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Flexible para fácil instalación</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Clavo integrado para instalación directa en muros y techos |
| Característica 2 | Acero galvanizado resistente a la oxidación                |
| Característica 3 | Polipropileno flexible que facilita la colocación          |
| Característica 4 | Inmunidad a corrosión, humedad y climas extremos           |
| Característica 5 | Rango térmico amplio para entornos industriales            |
| Característica 6 | Presentación de 100 piezas para proyectos de escala        |