



Grapa para cable plano / 6mm / Clavo integrado 30mm / Polipropileno transparente / 100 piezas

SKU: TC-6X-10 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$60.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Grapa con clavo integrado diseñada para fijar conductores planos de 6mm en muros y techos. Fabricada en polipropileno flexible de color transparente que permite identificación visual del cableado. El clavo de acero galvanizado de 30mm x 2mm garantiza resistencia a la oxidación y penetración efectiva en diversas superficies. Opera en condiciones ambientales adversas gracias a su resistencia a la corrosión, humedad y climas extremos. Compatible con instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad en interiores y exteriores protegidos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Clavo integrado para instalación directa sin herramientas adicionalesResistencia a corrosión, humedad y condiciones climáticas extremasRango operativo de temperatura: -10°C a +120°CClavo de acero galvanizado 30mm x 2mm con protección antioxidanteMaterial polipropileno flexible, color transparente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grapa con clavo integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cable plano de 6mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Polipropileno flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material clavo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones clavo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30.0mm (1 3/16') x 2.0mm (5/64')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a +120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Corrosión, humedad, climas extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 piezas por caja</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Presentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Caja comercial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste corrosión y climas extremos
Característica 2	Rango térmico -10°C a +120°C
Característica 3	Instalación directa en muros y techos
Característica 4	Clavo de acero galvanizado antioxido
Característica 5	Polipropileno flexible transparente
Característica 6	Presentación caja con 100 unidades