



Grapa para cable redondo / 10mm / Calibre 8 / Polipropileno gris / 100 piezas / -10°C a +120°C / Clavo 2mm x 30mm

SKU: TC-1014 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$66.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Grapas con clavo integrado diseñadas para fijar conductores redondos a muros y techos de manera segura y permanente. Fabricadas en polipropileno gris de alta resistencia, soportan condiciones adversas de corrosión, humedad y temperaturas extremas sin degradarse. El clavo de acero galvanizado de 2mm x 30mm asegura una penetración firme en superficies de concreto, madera o mampostería, mientras que la estructura flexible de la grapa permite adaptarse a irregularidades del sustrato. Caja con 100 piezas para proyectos de instalación de red de datos, telecomunicaciones o cableado eléctrico de baja tensión.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Clavo integrado para instalación directa sin herramientas adicionales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Material polipropileno resistente a corrosión, humedad y agentes químicos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Clavo de acero galvanizado 2mm x 30mm, inmune a oxidación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño flexible para adaptación a superficies irregulares<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Rango operativo -10°C a +120°C para climas extremos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con cables redondos calibre 8 (diámetro 10mm)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Grapa con clavo integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cable redondo calibre 8</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Polipropileno</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material clavo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones clavo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 mm (5/64') x 30 mm (1 3/16')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango térmico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-10°C a +120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Presentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Caja con 100 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Propiedades</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Flexible, anticorrosivo, resistente a humedad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado para instalación directa en muros y techos
Característica 2	Polipropileno resistente a corrosión y humedad
Característica 3	Acero galvanizado anticorrosivo en clavo
Característica 4	Flexibilidad para adaptación a diversas superficies
Característica 5	Rango térmico amplio para climas extremos
Característica 6	Compatible con conductores redondos calibre 8