



Grapa para cable redondo / 14mm / Calibre 6 / Polipropileno gris / 100 piezas / -10°C a +120°C

SKU: TC-1420 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$109.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem;'>Grapa para cable redondo con clavo integrado</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Grapas con clavo integrado diseñadas para fijar conductores redondos a muros y techos de manera rápida y segura. Fabricadas en polipropileno flexible de color gris que resiste la humedad y condiciones climáticas extremas, garantizando durabilidad en instalaciones interiores y exteriores. El clavo de acero galvanizado proporciona protección contra la oxidación, mientras que el rango de temperatura de operación de -10°C a +120°C permite su uso en diversos entornos industriales y comerciales. Cada caja contiene 100 piezas para proyectos de cableado estructurado e instalaciones eléctricas de mediana escala.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;'>Clavo de acero galvanizado resistente a la oxidaciónMaterial de polipropileno flexible, resistente a humedad y climas extremosDiseñada para cable calibre 6 flexible (diámetro 14mm / 0.55')Temperatura de operación: -10°C a +120°C (14°F a 248°F)Instalación directa en muro o techo mediante clavo integradoPresentación comercial: caja con 100 piezas<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grapa para cable redondo con clavo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>14 mm (0.55')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Calibre 6 flexible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del clavo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones del clavo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 mm (5/64") x 38 mm (1 1/2')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a +120°C (14°F a 248°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Superficies de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Muro y techo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Humedad, oxidación, climas extremos</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Ideal para instalaciones de cableado estructurado, redes de datos, cableado eléctrico flexible en calibre 6, y cualquier aplicación que requiera fijar conductores redondos de 14mm de diámetro a superficies de mampostería, concreto o madera en interiores y exteriores protegidos.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo de acero galvanizado anticorrosivo integrado
Característica 2	Resiste humedad y climas extremos
Característica 3	Instalación directa en muro o techo
Característica 4	Material flexible de polipropileno
Característica 5	Rango térmico amplio para exteriores
Característica 6	Presentación de 100 unidades por caja