



Grapa para cable redondo / 7mm / Clavo integrado 1.5x25.4mm / Polipropileno transparente / 100 piezas

SKU: TC-710 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$55.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Grapas con clavo integrado diseñadas para fijar conductores redondos de 7mm de diámetro a superficies de muros o techos. Fabricadas en polipropileno transparente flexible y duradero, con clavo de acero galvanizado de 1.5mm x 25.4mm que ofrece alta resistencia a la oxidación. Ideales para instalaciones de cableado estructurado, sistemas de seguridad y telecomunicaciones en interiores y exteriores. Su construcción resiste condiciones adversas incluyendo humedad, corrosión y climas extremos, manteniendo estabilidad mecánica en un amplio rango térmico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Clavo integrado para instalación directa sin herramientas adicionalesResistencia a corrosión, humedad y climas extremosRango de operación térmica: -10°C a +120°CPolipropileno transparente flexible y duraderoClavo de acero galvanizado 1.5mm (1/16') x 25.4mm (1')<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;'>Grapa para cable redondo con clavo integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro de cable</div><div style='font-weight: 600;'>7mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de la grapa</div><div style='font-weight: 600;'>Polipropileno flexible y duradero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia</div><div style='font-weight: 600;'>Corrosión, humedad y climas extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'>-10°C a +120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Presentación</div><div style='font-weight: 600;'>Caja con 100 piezas</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Cable calibre 10</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clavo integrado para instalación directa en muros y techos
Característica 2	Resiste corrosión, humedad y climas extremos
Característica 3	Rango operativo -10°C a +120°C
Característica 4	Polipropileno flexible con acero galvanizado
Característica 5	Compatible con cable calibre 10
Característica 6	Presentación de 100 piezas por caja