



Grillete Lira / 4.75 T WLL / Cuerpo 3/4" Acero Forjado Galvanizado / Perno 7/8" Alta Resistencia / Factor Seguridad 6:1 / Operación 100°C

SKU: TSK-400-475 Marca: SHINESTAGE Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$168.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El grillete lira (anchor shackle) modelo TSK400475 es un componente de rigging diseñado para aplicaciones de elevación y suspensión en entornos profesionales como teatros, estudios y eventos en vivo. Fabricado con acero de alta resistencia forjado y galvanizado, ofrece una capacidad de carga de trabajo (WLL) de 4.75 toneladas métricas con un factor de seguridad mínimo de 6:1. Su diseño incorpora un cuerpo de 3/4" y un perno roscado de 7/8" pintado en rojo de seguridad, facilitando la identificación visual rápida y asegurando una operación confiable bajo condiciones exigentes. Admite operación continua hasta 100°C, lo que lo hace apto para escenarios con exposición térmica moderada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Grillete lira (anchor shackle)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>WLL: 4.75 toneladas métricas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Factor de seguridad: 6:1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo: 3/4" de diámetro, acero forjado galvanizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Perno: 7/8" roscado, acero alta resistencia, pintado en rojo de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia térmica: hasta 100°C en operación continua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: rigging profesional, anclaje industrial, elevación y suspensión en teatros, estudios y eventos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>WLL: 4.75 toneladas métricas<li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de seguridad: 6:1<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia térmica: hasta 100°C operación continua</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cuerpo: 3/4" diámetro<li style='margin-bottom: 6px;'>Material cuerpo: acero forjado galvanizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Perno: 7/8" roscado<li style='margin-bottom: 6px;'>Material perno: acero alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado perno: pintado en rojo de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 grillete lira (anchor shackle) modelo TSK400475</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de seguridad 6:1 para operaciones de elevación seguras
Característica 2	Perno roscado pintado en rojo para identificación visual inmediata
Característica 3	Acero forjado galvanizado resistente a la corrosión en exteriores
Característica 4	WLL de 4.75 toneladas métricas para cargas pesadas industriales
Característica 5	Cuerpo de 3/4" diseñado para rigging profesional en eventos y teatros
Característica 6	Operación continua hasta 100°C en condiciones térmicas exigentes