



Router Inalámbrico Outdoor / Doble Banda 2.4/5GHz / 802.11 a/b/g/n / PoE / Ethernet 10/100 / Hasta 500mW / IP66 / Hasta 1640 pies

SKU: RBGROOVE52HPN Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,649.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Router inalámbrico outdoor compacto con funcionalidad completa, diseñado para despliegues profesionales en exteriores. Integra una radio de doble banda seleccionable por software entre 2.4 GHz y 5 GHz con alta potencia de salida, puerto Ethernet 10/100 con soporte PoE y sistema operativo RouterOS. Su carcasa IP66 garantiza resistencia a la intemperie, mientras que la tecnología NV2 TDMA permite alcanzar rendimientos agregados de hasta 125 Mbps. El conector N-macho incorporado facilita la conexión directa a antenas o el uso de cables de extensión estándar, y los indicadores LED de señal optimizan el proceso de instalación y alineación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Router inalámbrico outdoor con alimentación PoE y puerto Ethernet 10/100Radio doble banda 2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n con alta potencia de salidaTecnología NV2 TDMA con rendimiento agregado hasta 125 MbpsConector N-macho integrado con soporte para montaje en postesIndicadores LED para facilitar instalación y alineación de señalDiseño compacto con protección IP66 para condiciones exteriores severas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puertos: 1x Ethernet 10/100</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Alimentación: PoE</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Conector RF: N-macho</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Radio Inalámbrica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Bandas: 2.4 GHz / 5 GHz (seleccionable por software)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Estándares: 802.11 a/b/g/n</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Potencia máxima: Hasta 500 mW</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tecnología: NV2 TDMA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Rendimiento: Hasta 125 Mbps agregados</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Protección: IP66</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Montaje: Puntos de sujeción para postes</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Indicadores: LED de señal para alineación</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Uso: Exterior, resistente a la intemperie</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Software y Gestión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Sistema operativo: RouterOS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Modos: Cliente y PTP (Point-to-Point)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE para instalación simplificada
Característica 2	Tecnología NV2 TDMA con rendimiento hasta 125 Mbps
Característica 3	Conector N-macho para conexión directa a antena
Característica 4	Indicadores LED para alineación precisa de señal
Característica 5	Carcasa compacta IP66 para exteriores resistente
Característica 6	Montaje en postes con puntos de sujeción integrados