

Sin imagen disponible

Grupo Conector L / Aluminio Anodizado 6005-T5 / Compatible con EPL-AM01-1X4LC / Resistente a Corrosión

SKU: EPLLCONNECTORPS Marca: EPCOM POWERLINE

\$11.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grupo conector en configuración L fabricado en aluminio anodizado 6005-T5, diseñado para integrarse con el montaje EPL-AM01-1X4LC en infraestructuras de energía por línea eléctrica. Su aleación ofrece alta resistencia mecánica con bajo peso, mientras que el anodizado proporciona protección durable contra corrosión y oxidación en condiciones de exterior. La geometría compacta y ergonómica facilita la manipulación en espacios de gabinete reducidos, y su diseño de contactos asegura conductividad eléctrica optimizada con mínimas pérdidas por resistencia. El sistema de fijación permite una instalación rápida y segura, reduciendo los tiempos de despliegue en campo y minimizando errores de conexión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aluminio anodizado 6005-T5Diseño compacto y ergonómicoCompatible con montaje EPL-AM01-1X4LCConductividad eléctrica optimizadaResistencia a corrosión y oxidaciónInstalación rápida y segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material: Aluminio anodizado 6005-T5Resistencia a corrosión y oxidación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Configuración: Conector en LDiseño compacto y ergonómicoCompatible con montaje EPL-AM01-1X4LC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Conductividad eléctrica optimizadaInstalación rápida y segura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductividad eléctrica optimizada para conexiones confiables
Característica 2	Resistencia a corrosión y oxidación en ambientes exteriores
Característica 3	Instalación rápida y segura que reduce tiempos de despliegue
Característica 4	Diseño compacto y ergonómico para espacios reducidos
Característica 5	Aluminio 6005-T5 con alta relación resistencia-peso
Característica 6	Compatible con montaje EPL-AM01-1X4LC para integración directa