



Grupo de cubierta / Automatización de portones / IP54 / Acero inoxidable / Ajustable

SKU: 63003329 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,317.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Grupo de cubierta diseñado para sistemas de automatización FAAC 400 L, construido con acero inoxidable de alta resistencia que garantiza durabilidad en entornos exigentes. Su diseño modular facilita la instalación y el mantenimiento posterior, reduciendo tiempos de parada operativa. Ofrece protección certificada IP54 contra la entrada de polvo y proyecciones de agua, asegurando el correcto funcionamiento de los componentes internos en condiciones climáticas adversas. La estructura ajustable permite adaptarse a diferentes medidas de columnas existentes, optimizando la integración en infraestructuras ya desplegadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Diseño modular que simplifica la instalación y el servicio técnicoMaterial resistente a condiciones climáticas extremas y corrosiónProtección IP54 certificada contra polvo y proyecciones de aguaAcabado en acero inoxidable para máxima durabilidad estética y estructuralAjustable para diferentes medidas de columnas de soporteCompatibilidad integrada con sistemas de automatización FAAC<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>63003329</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Línea compatible</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>FAAC 400 L</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material de construcción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de diseño</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ajuste de columnas</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Múltiples medidas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia climática</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Condiciones extremas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para instalación simplificada
Característica 2	Resiste condiciones climáticas extremas
Característica 3	Protección IP54 contra polvo y agua
Característica 4	Acabado en acero inoxidable duradero
Característica 5	Ajustable a diversas medidas de columnas
Característica 6	Compatible con sistemas FAAC 400