



Grupo de soporte y anillo de resorte / Barreras FAAC 620/640 / Alta resistencia / Instalación optimizada

SKU: 63003318 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$929.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este grupo de soporte con anillo de resorte está diseñado específicamente para integrarse con las barreras FAAC 620 y 640, proporcionando una base estructural robusta que garantiza la estabilidad mecánica durante el ciclo de operación. El anillo de resorte de alta resistencia absorbe eficientemente las tensiones dinámicas generadas por el movimiento de la brazo, reduciendo el desgaste prematuro de los componentes internos. Su diseño optimizado simplifica significativamente el proceso de instalación, permitiendo a los equipos de mantenimiento realizar montajes y reemplazos con mínima intervención. Fabricado con materiales de alta durabilidad, este componente soporta condiciones de uso intensivo en entornos residenciales, comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Soporte robusto diseñado para barreras FAAC 620/640Anillo de resorte de alta resistencia para absorción de tensionesDiseño optimizado que facilita la instalación y el mantenimientoMaterial de alta durabilidad para uso continuo en condiciones exigentesCompatibilidad exclusiva con modelos 620 y 640 de FAACComponente esencial que asegura la operación estable y confiable del sistema<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>63003318</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Grupo de soporte y anillo de resorte</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Barreras FAAC 620 y 640</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta durabilidad y calidad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Resistencia mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Facilidad de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Diseño optimizado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Función principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Soporte estructural y absorción de tensiones</div></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.6;'><strong style='color: inherit;'>Nota para instalación: Este componente es parte esencial del sistema de operación de las barreras 620 y 640. Se recomienda verificar la compatibilidad del modelo de barrera antes de la adquisición para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto mecánico.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte robusto para barreras 620/640
Característica 2	Anillo de resorte de alta resistencia
Característica 3	Diseño optimizado para fácil instalación
Característica 4	Material de alta durabilidad y calidad
Característica 5	Compatible con modelos 620 y 640
Característica 6	Componente esencial para operación segura