



Switch Stack L3 / 24 puertos 10/100/1000-T / 4 SFP+ 10G / Rack 19" (0.48 m)

SKU: AT-GS980MX/28-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$24,913.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Switch apilable Layer 3 Lite de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren conectividad Gigabit con capacidad de expansión hacia enlaces 10G. Integra 24 puertos 10/100/1000BASE-T para dispositivos de acceso y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para agregación o conexión a núcleo de red. Su arquitectura permite apilamiento distribuido mediante VCSStack, facilitando la gestión unificada de múltiples dispositivos como una única entidad lógica. La tecnología EPSRing proporciona convergencia rápida en topologías de anillo, mientras que Active Fiber Monitoring detecta intrusiones físicas en enlaces de fibra óptica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ AlliedWare Plus: sistema operativo empresarial con funcionalidades avanzadas de switching y routing<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ VCSStack: apilamiento de hasta 4 switches localmente o remotamente con gestión centralizada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ EPSRing: protección Ethernet conmutada para topologías de anillo resilientes<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Active Fiber Monitoring: supervisión continua de integridad física en enlaces de fibra<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ 24 puertos 10/100/1000BASE-T + 4 puertos SFP+ 10GBASE-X para flexibilidad de conectividad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0;'>✓ Chasis compacto para montaje en rack 19 pulgadas (0.48 m) con fuente de poder integrada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'>24 × 10/100/1000BASE-T
4 × SFP+ 10GBASE-X
Velocidad de backplane: apilable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'>Resiliencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'>Seguridad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'>Software</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'>Físico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px;'>Formato: Rack 19" (0.48 m)
Fuente de poder: Fija integrada
Ventilación: Front-to-back
Peso y dimensiones: consultar datasheet</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema operativo AlliedWare Plus de clase empresarial
Característica 2	VCSStack apilamiento hasta 4 unidades local/remoto
Característica 3	EPSRing para redes en anillo de alta resiliencia
Característica 4	Active Fiber Monitoring para protección de fibra
Característica 5	24 puertos Gigabit con 4 enlaces ascendentes 10G
Característica 6	Diseño optimizado para montaje en rack 19 pulgadas