



Guante de Protección / Supraneema con Nitrilo Espumoso / Talla Grande / Resistencia a Corte / 4.92 x 42.65 x 78.74 pulgadas

SKU: SYS-USGDG Marca: URREA Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$215.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Guante de protección industrial elaborado con material Supraneema y recubrimiento de nitrilo espumoso, diseñado para ofrecer máxima resistencia en entornos de trabajo exigentes. Proporciona protección efectiva en procesos con riesgo de corte, permitiendo al usuario manipular herramientas, piezas filosas y navajas con total seguridad. Su acabado en nitrilo espumoso garantiza excelente agarre y sujeción, reduciendo la fatiga durante jornadas prolongadas. Es la elección ideal para sectores como fabricación de autopartes, inyección de plásticos por moldeo y líneas de ensamble donde la precisión y protección son fundamentales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Material Supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso para máxima resistencia<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Protección certificada en procesos con riesgo de corte<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Excelente agarre y sujeción al manipular herramientas y piezas filosas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Talla grande para mayor comodidad y ajuste ergonómico<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: fabricación de autopartes, inyección de plásticos por moldeo, ensamble<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Material de Composición</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Supraneema con Nitrilo Espumoso</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Talla</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Grande (L)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>1.50 x 13.00 x 24.00 cm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 4px; opacity: 0.9;'>Equivalente: 4.92 x 42.65 x 78.74 pulgadas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Resistencia a Corte</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Principales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Autopartes, Plásticos, Ensamble</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Propiedad Destacada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: bold;'>Agarre y Sujeción Superior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior contra riesgo de corte
Característica 2	Nitrilo espumoso para máximo agarre
Característica 3	Ideal para fabricación de autopartes
Característica 4	Comodidad en manipulación de herramientas
Característica 5	Resistencia en procesos de ensamble
Característica 6	Material Supraneema de alta durabilidad