



Guarda Antimanipulación para Termostato / Policarbonato Transparente / Montaje Vertical u Horizontal / Cerradura con Llave / Tamaño Mediano

SKU: TG511A1000/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,265.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La guarda antimanipulación para termostato de pared es un protector de policarbonato transparente de doble pared diseñado para evitar alteraciones no autorizadas en la configuración de termostatos ubicados en espacios públicos o de acceso compartido. Su cubierta transparente permite la visualización de la pantalla y los ajustes del termostato sin comprometer la seguridad física del equipo. El dispositivo incorpora una cerradura con llave que solo puede extraerse en posición de bloqueo, garantizando que la guarda permanezca cerrada durante el uso normal. Es compatible con montaje vertical u horizontal tanto en superficie de pared como en cajas de conexiones expuestas, ofreciendo versatilidad en diversos entornos de instalación como oficinas, escuelas, hospitales y comercios. Las rejillas de ventilación integradas en la base aseguran la circulación de aire necesaria para el correcto funcionamiento del termostato protegido. Este modelo corresponde al tamaño mediano de la familia VersaGuard.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cubierta de policarbonato transparente de doble pared, resistente a manipulaciones<li style='margin-bottom: 8px;*>Cerradura con llave; la llave solo se retira en posición de bloqueo<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje vertical u horizontal en pared o en caja de conexiones expuesta<li style='margin-bottom: 8px;*>Rejillas de ventilación en la base que no afectan el desempeño del termostato<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones exteriores de 191 mm de ancho x 165 mm de alto x 75 mm de profundidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye base, cerradura, dos llaves e inserto de logo<li style='margin-bottom: 8px;*>Tamaño mediano de la familia VersaGuard (mini, chico, mediano y grande)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: Policarbonato transparente de doble pared<li style='margin-bottom: 6px;*>Ancho: 191 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Alto: 165 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Profundidad: 75 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Tamaño: Mediano (familia VersaGuard)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Seguridad y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cerradura con llave extraíble solo en posición de bloqueo<li style='margin-bottom: 6px;*>Montaje vertical u horizontal<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con pared o caja de conexiones expuesta<li style='margin-bottom: 6px;*>Rejillas de ventilación integradas en base</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Base de montaje<li style='margin-bottom: 6px;*>Cerradura con mecanismo de llave<li style='margin-bottom: 6px;*>Dos llaves<li style='margin-bottom: 6px;*>Inserto de logo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de doble pared para máxima resistencia
Característica 2	Cerradura antimanipulación con llave no removible
Característica 3	Montaje flexible vertical u horizontal en pared
Característica 4	Rejillas de ventilación para flujo de aire óptimo
Característica 5	Diseño universal para múltiples aplicaciones
Característica 6	Compatible con termostatos series TH3000 a TH8000

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:54