



Guardacabo para Cable de Acero / 3/8" (9.5 mm) / Resistencia 4900 kg / Galvanizado por Inmersión / Diseño Ovalado

SKU: CUELLO-38-HDG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$5.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Guardacabo de acero galvanizado por inmersión en caliente diseñado para cables de hasta 3/8 pulgadas de diámetro. Su estructura ovalada permite el amarre seguro de cargas mientras mantiene la curvatura adecuada del cable, eliminando puntos de concentración de esfuerzos que causan desgaste prematuro. Ofrece resistencia estructural de 4900 kg, compatible con cables de retenida de 5/16' y 3/8' en configuraciones de 7 hilos. La protección galvanizada garantiza durabilidad en condiciones de exposición ambiental continua.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia estructural: hasta 4900 kgDiámetro máximo de cable: 3/8' (9.5 mm)Compatibilidad cable 5/16' (7.9 mm)Configuración de cable: 7 hilosDiseño ovalado para distribución de carga</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Protección</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acero estructural de alta resistenciaGalvanizado por inmersión en calienteProtección contra corrosión atmosféricaDurabilidad en condiciones adversasMantenimiento mínimo requerido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Cables</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>SRET516CAM: cable 5/16', 3629 kg, 7 hilosSRET516DA: cable 5/16', 3629 kg, 7 hilosSRET338CAM: cable 3/8', especificación equivalenteFacilidad de manipulación e instalaciónVida útil prolongada del conjunto cable-guardacabo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege cables contra desgaste y deformación por fricción
Característica 2	Curvatura controlada que extiende vida útil del cable
Característica 3	Amarre seguro de cargas con diseño ovalado estructural
Característica 4	Galvanizado en caliente para corrosión en exteriores
Característica 5	Compatible con cables de retenida 5/16" y 3/8"
Característica 6	Manipulación sencilla sin herramientas especializadas