



Guardacabo / Acero Galvanizado en Caliente / 18.5 x 82 mm / 0.06 x 0.27 ft / Compatible Remates Delt-001 a Delt-005 / Fibra Óptica ADSS y Figura 8

SKU: LP-GC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$9.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Este guardacabo está fabricado en acero galvanizado en caliente, ofreciendo resistencia superior contra la corrosión en entornos de instalación aérea expuestos a condiciones climáticas adversas. Sus dimensiones compactas de 18.5 x 82 mm (0.06 x 0.27 ft) permiten una integración eficiente en infraestructuras de fibra óptica donde el espacio es limitado. El componente ha sido diseñado específicamente para proteger y finalizar remates preformados en cables ADSS, mini-ADSS, figura 8 y mini figura 8, asegurando la integridad mecánica del tendido. La inclusión de un calculador de herrajes facilita la selección precisa de componentes durante la fase de planeación e instalación del proyecto.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 15px; margin-top: 10px;'>Construcción en acero galvanizado en caliente para máxima durabilidad anticorrosivaDimensiones compactas: 18.5 x 82 mm (0.06 x 0.27 ft)Compatibilidad con remates preformados Delt-001, Delt-002, Delt-003, Delt-004 y Delt-005Diseño optimizado para cables de fibra óptica ADSS, mini-ADSS, figura 8 y mini figura 8Calculador de herrajes incluido para precisión en dimensionamiento de instalacionesAplicación en sistemas de fibra óptica aérea y tendidos de suspensión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</div><div style='font-size: 1em; color: inherit;'>Acero galvanizado en caliente</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 1em; color: inherit;'>18.5 x 82 mm
(0.06 x 0.27 ft)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad Remates</div><div style='font-size: 1em; color: inherit;'>Delt-001, Delt-002, Delt-003, Delt-004, Delt-005</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipos de Cable</div><div style='font-size: 1em; color: inherit;'>ADSS, mini-ADSS, figura 8, mini figura 8</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Herramienta Incluida</div><div style='font-size: 1em; color: inherit;'>Calculador de herrajes para precisión en instalación</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicación</div><div style='font-size: 1em; color: inherit;'>Sistemas de fibra óptica aérea y tendidos de suspensión</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosiva para instalaciones aéreas prolongadas
Característica 2	Compatibilidad con cuatro modelos de remates preformados
Característica 3	Diseño compacto de 18.5 x 82 mm para espacios reducidos
Característica 4	Optimizado para cables ADSS, mini-ADSS, figura 8 y mini figura 8
Característica 5	Incluye calculador de herrajes para dimensionamiento preciso
Característica 6	Integración directa en sistemas de fibra óptica aérea