



Guardacabos de Acero / Cable 3/8" (9.525 mm) / Rosca 7/16" (11.1125 mm) / Galvanizado Electrolítico / 6.00 x 3.50 x 1.30" (152.4 x 88.9 x 33.02 mm)

SKU: CUELLO-38LS Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$7.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Guardacabos fabricado en acero con recubrimiento galvanizado electrolítico, diseñado para proporcionar el doblez adecuado en terminales de ojo y prevenir el desgaste y la deformación del cable. Su geometría ovalada facilita el amarre de la carga, mientras que sus dimensiones compactas permiten la instalación en espacios reducidos. Es compatible con cables de 3/8' (9.525 mm) de diámetro y cuenta con rosca de 7/16' (11.1125 mm) para montaje estándar.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de cable aceptado: 3/8' (9.525 mm)Diámetro de rosca: 7/16' (11.1125 mm)Material: aceroRecubrimiento: galvanizado electrolíticoDiseño: ovalado para facilitar el amarre de la carga</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho x Largo x Alto: 6.00 x 3.50 x 1.30' (152.4 x 88.9 x 33.02 mm)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función Principal</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Evita el desgaste y deformación del cableProporciona el doblez adecuado en terminales de ojo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege cables contra desgaste y deformación en terminales de ojo
Característica 2	Diseño ovalado que facilita el amarre seguro de cargas
Característica 3	Recubrimiento galvanizado electrolítico para resistencia a la corrosión
Característica 4	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con cables de diámetro 3/8" (9.525 mm)
Característica 6	Rosca estándar 7/16" (11.1125 mm) para montaje universal