



Guía de Cableado de Comunicación / Galvanizado en Inmersión en Caliente / Compatible Línea TITAN / 3 Unidades por Sección

SKU: TRY-T-TXB Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Autosoportadas

\$642.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Guía de cableado de comunicación diseñada para integrarse con la línea TITAN en infraestructuras de telecomunicaciones y redes. Fabricada con acero galvanizado en inmersión en caliente que garantiza protección contra corrosión en condiciones de exterior e interior industrial. El diseño modular permite instalar tres unidades por sección, facilitando la organización progresiva del cableado de comunicación. Incluye todos los elementos de fijación necesarios para su montaje inmediato. Cumple con el estándar industrial 4.84.0300.200 que asegura uniformidad dimensional y compatibilidad mecánica con sistemas estructurales compatibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con línea TITAN para comunicación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Galvanizado en inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para 3 unidades por sección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado con estándar industrial 4.84.0300.200<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Empacado en bolsa plástica transparente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Galvanizado en inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a corrosión para ambientes exteriores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar de fábrica: 4.84.0300.200</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con línea TITAN para comunicación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: 3 unidades por sección<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Guiado de cableado de comunicación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 placa guía<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 tornillo de fijación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 tuerca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 arandela<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Empaque: Bolsa plástica transparente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño modular: 3 unidades por sección para organización escalable
Característica 3	Incluye placa, tornillo, tuerca y arandela para instalación inmediata
Característica 4	Empaque en bolsa plástica transparente para identificación rápida de contenido
Característica 5	Fabricado bajo estándar industrial 4.84.0300.200 para consistencia dimensional
Característica 6	Compatible con infraestructura TITAN existente sin adaptaciones