



Guía de Piso Sobrepuesta / Acero Galvanizado / 3 m (9.84 ft) / 1.55 kg/m / Puertas Corredizas Industriales

SKU: 1020-1505-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$533.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Guía de piso sobrepuesta diseñada para sistemas de puertas corredizas industriales, comerciales y residenciales de gran tamaño. Fabricada en acero galvanizado que ofrece alta resistencia a la corrosión y condiciones ambientales extremas. Su diseño sobrepuesto facilita la instalación sobre superficies existentes sin necesidad de empotrar. La pieza cuenta con una longitud estándar de 3 metros (9.84 pies) y un peso de 1.55 kg por metro lineal, proporcionando la estabilidad estructural necesaria para el desplazamiento de puertas pesadas. Las superficies de contacto entre la vía y las ruedas de los carros son las partes principales sujetas a desgaste, por lo que se recomienda un programa de mantenimiento semestral para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del sistema.

Características Principales

- Fabricada en acero galvanizado para mayor durabilidad
- Longitud estándar de 3 metros (9.84 pies) por pieza
- Peso de 1.55 kg por metro lineal
- Resistente a condiciones ambientales extremas
- Compatible con sistemas de puertas corredizas industriales

Especificaciones Técnicas

Tipo: Guía de piso sobrepuesta

Material: Acero galvanizado

Acero galvanizado

Longitud: 3 m (9.84 ft)

Peso: 1.55 kg/m

Uso: Puertas corredizas con carriles

Mantenimiento: Cada 6 meses

Aplicaciones

- Puertas corredizas industriales
- Sistemas de puertas comerciales
- Instalaciones residenciales con puertas de gran tamaño

Notas de Mantenimiento

Las superficies de contacto entre la vía y las ruedas de los carros son las partes sujetas a mayor desgaste durante el funcionamiento. Se recomienda realizar inspección y mantenimiento cada 6 meses, verificando el estado de las superficies de rodadura, lubricando los puntos de fricción y ajustando la alineación de los carros según sea necesario.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a condiciones ambientales extremas
Característica 2	Diseño sobrepuesto para fácil instalación
Característica 3	Superficies de contacto requieren mantenimiento periódico
Característica 4	Compatible con sistemas comerciales y residenciales
Característica 5	Ideal para puertas de gran tamaño
Característica 6	Mantenimiento requerido cada 6 meses