



Guía Jala Cable / Acero SAE 1045 / Longitud 30 m (98.4 ft) / 5 Alambres Calibre 12 AWG / Ojo Agrandado / Ventanas de Verificación

SKU: SYS-112601 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$688.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Guía jala cable fabricada en acero SAE 1045 para aplicaciones de instalación de cableado eléctrico en infraestructura de telecomunicaciones, redes y construcción. El diseño incorpora un ojo agrandado que permite el paso simultáneo de hasta 5 alambres calibre 12 AWG, optimizando tiempos de instalación en tirados múltiples. Las ventanas integradas en el cuerpo permiten verificar visualmente la cantidad de cable disponible sin necesidad de desenrollar completamente la guía. La construcción en acero SAE 1045 garantiza durabilidad bajo condiciones de uso intensivo en campo, mientras que el alambre de 1/16 x 1/8 pulgadas proporciona resistencia a la tracción durante operaciones de jaleado. El riel de 304 mm de diámetro aporta estabilidad mecánica durante el despliegue, y el diseño ergonómico facilita la manipulación en instalaciones de larga duración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ojo agrandado para 5 alambres calibre 12 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ventanas para verificar cantidad de cable disponible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Guía en acero SAE 1045 para durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre del alambre: 1/16' x 1/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud máxima: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para fácil manipulación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de riel: 304 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 5 alambres calibre 12 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre del alambre: 1/16' x 1/8'<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro de riel: 304 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero SAE 1045<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x L x Al): 3.00 x 30.20 x 35.30 cm<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Guía jala cable modelo SYS112601</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ojo agrandado para 5 alambres calibre 12 AWG simultáneos
Característica 2	Ventanas visuales para verificar cable disponible sin desenrollar
Característica 3	Acero SAE 1045 para resistencia al desgaste en campo
Característica 4	Alambre de 1/16 x 1/8 pulgadas para tracción confiable
Característica 5	Diseño ergonómico para manipulación prolongada
Característica 6	Riel de 304 mm para estabilidad durante el tirado