



Guía jala Cable / Acero Plano 1mm x 3mm / 15 m (49.21 pies) / Carrete 8.5' (215.9 mm) / 0.8 kg

SKU: 14-A15 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$782.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Guía jala cable profesional diseñada para instalaciones de cableado en conductos y tuberías eléctricas. Su alambre plano de acero con tratamiento térmico especial ofrece la combinación óptima de flexibilidad y resistencia estructural, permitiendo navegar curvas y obstáculos con precisión. El carrete compacto de 8.5 pulgadas de diámetro y el peso reducido de 0.8 kg facilitan el transporte y manejo en espacios reducidos. La cubierta de ABS incluye ventana visible para monitorear la longitud remanente, mientras que las ondulaciones interiores mejoran significativamente el agarre y la tracción manual durante operaciones de extracción.

Características principales

- Alambre plano 1 mm x 3 mm (0.04' x 0.12')** para mayor flexibilidad en trayectorias complejas
- Peso ligero de 0.8 kg** que reduce fatiga en uso prolongado
- Cubierta de ABS resistente con ventana visible** para control de longitud remanente
- Ondulaciones interiores** que aumentan eficazmente la tracción manual
- Acero para resorte con tratamiento térmico especial** para flexibilidad y resistencia superiores
- Asa pequeña y ergonómica** para manejo preciso en instalaciones

Material del alambre

Acero para resorte con tratamiento térmico

Sección del alambre

Plano 1 mm x 3 mm (0.04' x 0.12')

Longitud total

15 m (49.21 pies)

Diámetro del carrete

8.5' (215.9 mm)

Peso

0.8 kg

Cubierta

ABS resistente con ventana visible

Mecanismo de tracción

Ondulaciones interiores para agarre optimizado

Asa

Pequeña y ergonómica para manejo preciso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alambre plano para máxima flexibilidad en conductos
Característica 2	Carrete compacto de 8.5 pulgadas de diámetro
Característica 3	Peso ultraligero de 0.8 kg para manejo prolongado
Característica 4	Cubierta ABS resistente con ventana de visibilidad
Característica 5	Ondulaciones interiores que optimizan la tracción manual
Característica 6	Acero con tratamiento térmico para durabilidad superior