



Guía Jala Cable / Alambre Plano 1.5x3 mm / 30 m (98.43 pies) / Carrete 12' (304.8 mm) / Cubierta ABS

SKU: 14-A30 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,492.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Guía jala cable profesional diseñada para instalaciones de cableado en conductos eléctricos, tuberías y canaletas. Su alambre plano de acero con tratamiento térmico especial ofrece la combinación ideal de flexibilidad y resistencia a la tensión, permitiendo navegar trayectorias complejas con curvas cerradas. La cubierta de plástico ABS protege el cable durante el almacenamiento y transporte, mientras que la ventana integrada permite al técnico verificar la cantidad de guía disponible sin necesidad de desenrollar. La asa compacta y las ondulaciones interiores mejoran significativamente el agarre y control durante operaciones prolongadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Alambre plano 1.5 mm x 3 mm (0.06' x 0.12') para máxima compatibilidad con conductos estrechosLargo total de 30 metros (98.43 pies) para alcance extendido en instalaciones medianasAlambre de acero para resorte con tratamiento térmico especialCubierta de plástico ABS de alta resistencia al impactoVentana transparente para monitoreo visual del cable remanenteOndulaciones interiores que aumentan la tracción de la manoAsa pequeña y muy manejable para operación en espacios confinados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del alambre</div><div style='font-weight: 600;*>Acero para resorte con tratamiento térmico especial</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sección del alambre</div><div style='font-weight: 600;*>Plano 1.5 mm x 3 mm (0.06' x 0.12')</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud total</div><div style='font-weight: 600;*>30 m (98.43 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de carrete</div><div style='font-weight: 600;*>12' (304.8 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>2 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de cubierta</div><div style='font-weight: 600;*>Plástico ABS muy resistente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño de asa</div><div style='font-weight: 600;*>Pequeña y muy manejable</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Características adicionales</div><div style='font-weight: 600;*>Ventana de visualización, ondulaciones interiores para tracción</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alambre de acero con tratamiento térmico especial para mayor durabilidad
Característica 2	Cubierta ABS resistente con ventana de visualización del cable remanente
Característica 3	Ondulaciones interiores que aumentan la tracción y control de la mano
Característica 4	Asa pequeña y ergonómica para maniobras en espacios reducidos
Característica 5	Alambre plano optimizado para conductos estrechos y curvas cerradas
Característica 6	Carrete de 304.8 mm de diámetro para enrollado ordenado y transporte fácil