



Guía Jala Cable / Alambre Plano 1.5x3 mm / 60 m (196.85 pies) / Carrete ABS 12" (304.8 mm)

SKU: 14-A60 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas

\$1,914.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Guía jala cable profesional diseñada para facilitar la instalación de cableado eléctrico en conduits. Construida con alambre plano de acero para resorte sometido a tratamiento térmico que proporciona alta flexibilidad y durabilidad en condiciones de uso intensivo. La cubierta de plástico ABS resistente a impactos protege el alambre durante el almacenamiento y transporte, mientras que las ondulaciones internas mejoran el agarre manual para tirones controlados. Incluye ventana de visualización que permite monitorear la longitud remanente durante las operaciones de instalación.

Características principales

- Alambre plano de acero para resorte con tratamiento térmico
- Dimensiones del alambre: 1.5 mm x 3 mm (0.06" x 0.12")
- Longitud total: 60 metros (196.85 pies)
- Cubierta de plástico ABS resistente a impactos
- Ondulaciones internas para mayor tracción y agarre manual
- Ventana de visualización para control de longitud remanente
- Asa pequeña y manejable para fácil transporte
- Alta flexibilidad y durabilidad en aplicaciones de conduit

Especificaciones técnicas

Material del alambre	Acero para resorte con tratamiento térmico
Sección del alambre	Plano 1.5 mm x 3 mm (0.06" x 0.12")
Longitud total	60 m (196.85 pies)
Diámetro del carrete	12" (304.8 mm)
Peso	3 kg
Cubierta	Plástico ABS resistente a impactos
Aplicación	Guía para instalación de cables eléctricos en conduits
Resistencia	Alta flexibilidad y durabilidad
Diseño	Asa pequeña y manejable, ondulaciones interiores

Instalación de cableado eléctrico en tuberías y conduits. Ideal para proyectos de infraestructura eléctrica residencial, comercial e industrial donde se requiere guiar cables a través de conductos con curvas y tramos extendidos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alambre de acero para resorte con tratamiento térmico
Característica 2	Cubierta ABS resistente a impactos
Característica 3	Ondulaciones internas para mejor agarre manual
Característica 4	Ventana de visualización de longitud remanente
Característica 5	Asa pequeña y manejable para transporte
Característica 6	Alta flexibilidad y durabilidad en conduits